

PLANILHA DE VALORES - LOTE 02 - EQUIPAMENTOS

FORNECEDOR 01: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 008/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA CNPJ: 13.982.616/0001-57	FORNECEDOR 02: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA CNPJ: 05.121.991/0001-84
FORNECEDOR 03: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 04/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRIENÓPOLIS - SC CNPJ: 83.102.558/0001-05	FORNECEDOR 04: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA - PR CNPJ: 76.978.519/0001-00
FORNECEDOR 05: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 22/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ - SC CNPJ: 95.990.206/0001-12	FORNECEDOR 06: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 030/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE MIRADOR - PR CNPJ: 75.7475.442/0001-93
FORNECEDOR 07: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 21/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA - PR CNPJ: 95.594.776/0001-93	FORNECEDOR 08: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE TAMARANA - PR CNPJ: 01.613.167/0001-90
FORNECEDOR 09: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 24/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC CNPJ: 83.102.459/0001-23	FORNECEDOR 10: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES CNPJ: 27.744.150/0001-66
FORNECEDOR 11: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO CNPJ: 04.279.238/0001-59	FORNECEDOR 12: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR CNPJ: 95.719.373/0001-23
FORNECEDOR 13: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES CNPJ: 27.150.549/0001-19	FORNECEDOR 14: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS CNPJ: 88.488.366/0001-00
FORNECEDOR 15: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA - PR CNPJ: 76.978.519/0001-00	FORNECEDOR 16: OFÍCIO Nº 035/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ - PR CNPJ: 75.636.530/0001-20

Isabela Silva Montanha
Secretaria da Educação
Administrativo

FORNECEDOR 17: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS - PE CNPJ: 10.131.720/0001-40		FORNECEDOR 18: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR CNPJ: 76.105.519/0001-04	
FORNECEDOR 19: PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT CNPJ: 01.974.088/0001-05		FORNECEDOR 20: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MERCÊS - MG CNPJ: 17.744.442/0001-45	
FORNECEDOR 21: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO - BA CNPJ: 14.237.333/0001-43		FORNECEDOR 22: PROCESSO ADM Nº 007/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE QUIXABA - PE CNPJ: 35.445.527/0001-04	

					FORNECEDOR					
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	11	12	CRITÉRIO	VALOR	
									UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
34749	02	1	1	Aparelho Ar Condicionado Split 22.000 BTU'S – AR2. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Dimensões aproximadas: Unidade interna – evaporadora: Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa – condensadora: Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm. Classificação do INMETRO – A; Tecnologia do compressor inverter; Gás refrigerante R410a; Filtro anti-bactéria; Desumidificação; Controle remoto; Unidade evaporadora na cor branca; Funções timer, sleep e swing; Dimensionamento e	R\$ 2.523,00	R\$ 2.754,25	R\$ 2.999,00	MENOR VALOR	R\$ 2.523,00	R\$ 2.523,00

				FORNECEDOR						
				16	20	22				
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
8667	02	6	1	Balança Digital 30 Kg – BL1. Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). Selo e lacre de calibração do INMETRO; Plataforma em aço inoxidável; Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano; Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico; Desligamento automático; Deve possuir teclas de Zero e Tara; Pés reguláveis de borracha; Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.	R\$ 1.436,81	R\$ 1.435,00	R\$ 1.436,81	MENOR VALOR	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00

					FORNECEDOR							
					1	2	3	4	8		VALOR	
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
1391	02	7	1	Balança Plataforma 150 KG – BL2. Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. largura mínima: 300 mm; Profundidade mínima: 400 mm; Altura mínima da coluna: 600 mm; Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). Selo e lacre de calibração do INMETRO; Grade de apoio/proteção para a coluna; Plataforma em aço inoxidável; Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano; Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico; Desligamento automático; Deve possuir teclas de Zero e Tara; Pés reguláveis de borracha; Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis Impactos e sobrecargas acidentais; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de	R\$ 788,99	R\$ 769,99	R\$ 789,00	R\$ 789,00	R\$ 789,00	MENOR VALOR	R\$ 769,99	R\$ 769,99

[illegible]

				FORNECEDOR					
				1	2	21	VALOR		
				V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO					
34754	02	9	1	Batedeira Planetária 5L – BT1. Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Dimensões aproximadas (L x P x A): 240mm x 350mm x 420mm; Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi; Cuba em aço inox; Cabecote basculante com trava para facilitar a remoção da cuba para higienização; Sistema de engrenagens helicoidais; Com quatro níveis de velocidade; Movimento planetário; Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora; Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo; Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade; Manipula trava/destrava; Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tachô em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz; Potência: 500wats; Voltagem: 110 ou 220V (monofásica); As					
				R\$ 1.490,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.490,00	MENOR VALOR	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

				matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi; Cuba em aço inox AISI 304; O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				FORNECEDOR						
				2	3	4		VALOR		
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
8668	02	10	1	Batedeira Planetária 20L – BT2. Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Altura: 764mm; Comprimento: 517mm; Largura: 374mm; Tolerância: +/- 15%. Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi; Cuba em aço inox; Sistema de engrenagens helicoidais; Com três níveis de velocidade; Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora; Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escoregador para ingredientes; Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada; Protetor de recipiente que	R\$ 3.700,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	MENOR VALOR	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

				proporciona segurança operacional; Temporizador de 15 minutos; Proteção e velocidade inicial "antiplash"; Acessórios incluso; Voltagens (V): 230/60/1; Motor: ½ HP; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi; Cuba em aço inox AISI 304; O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR					VALOR	
					11	16	20	22			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
8669	02	11	5	Bebedouro elétrico acessível – BB. Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl). Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. Altura máxima: 625 mm; Largura máxima: 465 mm; Profundidade máxima: 490 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. Pia em aço inox polido; Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada; Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento; Acionamento	R\$ 1.449,95	R\$ 1.568,92	R\$ 1.570,00	R\$ 1.436,81	MENOR VALOR	R\$ 1.436,81	R\$ 7.184,05

				elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille); Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca; Reservatório de água em aço inox AISI 304; Serpentina externa com isolamento térmico; Previsões para limpeza, higienização e dreno; Mangueiras atóxicas; Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água; Gás refrigerante R600a ou R134a; Dreno para limpeza da cuba; Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes; A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR						VALOR	
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	1	3	7	16	20	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
					V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT			
8671	02	12	1	Cafeteira – CF. Cafeteira elétrica com jarra térmica. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Altura máxima: 360 mm; Largura máxima: 300 mm; Profundidade máxima: 230 mm; Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l; Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. Tipo de cafeteira: elétrica; Potência mínima: 700W; Botão liga/ desliga com indicador luminoso; Jarra térmica em inox; Estrutura em plástico; Sistema corta pingo; Indicador do nível de água; Filtro permanente removível; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	R\$ 150,35	R\$ 150,35	R\$ 144,74	R\$ 144,74	R\$ 144,00	MENOR VALOR	R\$ 144,00	R\$ 144,00

				FORNECEDOR								
				1	7	14	20	22				
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	VALOR	
											UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
25225	02	13	2	Carro Coletor de Lixo 120 L – CL. Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. Dimensões aproximadas: Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120/ 50kg. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração; Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo; Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”, Eixo em aço com tratamento anticorrosão; Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	R\$ 239,61	R\$ 199,62	R\$ 215,94	R\$ 199,00	R\$ 199,00	MENOR VALOR	R\$ 199,00	R\$ 398,00

				FORNECEDOR								
				1	2	3	4	18				
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	VALOR	
											UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36063	02	14	1	Casa de Bonecas – C5. Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10%. Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha; Balcão externo na janela (apoio para os braços); O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão	R\$ 1.899,00	R\$ 1.803,00	R\$ 1.899,00	R\$ 1.803,00	R\$ 1.850,00	MENOR VALOR	R\$ 1.803,00	R\$ 1.803,00

				operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR						
					7	16	20	22		VALOR	
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
9120	02	16	2	Conjunto lixeira coleta seletiva – LX1. Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração; Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática; Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar;	R\$ 640,08	R\$ 640,08	R\$ 640,00	R\$ 640,08	MENOR VALOR	R\$ 640,00	R\$ 1.280,00

									máxima: 250 mm. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Fogão: Largura máxima: 1850 mm; Profundidade máxima: 1350 mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm; Pressão de trabalho prevista: 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. Forno: Profundidade máxima: 580 mm; Largura máxima: 540 mm; Altura máxima: 30 mm. Fogão: Fogão comercial central de seis queimadores (bocas); Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra); Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda); O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelevel, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP"; Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama"; Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura; Sapatas reguláveis
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso; Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox; Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão; Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis; Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas; Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox; Conjunto de apoio dos queimadores em								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										aco inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe; Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça; Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm); Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm; Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis; Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox; Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão; Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão; Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--

				1	3	4	21		VALOR		
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
6704	02	23	1	Fogão linha Branca 4 Queimadores – FG3. Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros. Fogão: Mesa em aço inox; Acendimento automático da mesa; Funções de timer sonoro e relógio; Sapatas niveladoras reguláveis; Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Forno: Acendimento automático; Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma	R\$ 498,39	R\$ 498,39	R\$ 500,00	R\$ 498,39	MEIOR VALOR	R\$ 498,39	R\$ 498,39

				delas deslizante; Com grill; Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna; Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague; Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar); Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade; Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR					VALOR	
					1	3	4	21			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
46	02	24	1	Freezer Vertical Comercial 450L – FZ. Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. Garantia mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível	R\$ 2.589,33	R\$ 2.589,33	R\$ 2.589,33	R\$ 2.589,33	MENOR VALOR	R\$ 2.589,33	R\$ 2.589,33

para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros. Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C; Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm); Isolamento do gabinete de poliuretano injetado; Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente; Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm); Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m ³ ; Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada; Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta; Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso; Sistema de refrigeração com unidade compressora selada; Compressor hermético de, no mínimo,								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local); Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento; Gás refrigerante R600a, R134a ou R290; Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames; As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm); Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento; Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura; Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios; Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras; Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

				durante a sua vida útil; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO					FORNECEDOR					VALOR																												
					2					7					16					20					22					CRITÉRIO					UNIT. FINAL		UNIT. TOTAL	
					V. UNIT					V. UNIT					V. UNIT					V. UNIT					V. UNIT					V. UNIT					UNIT. FINAL		UNIT. TOTAL	
8725	02	25	1	Gangorra Dupla – GA. Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% . Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e	R\$ 290,00	R\$ 236,70	R\$ 236,70	R\$ 235,00	R\$ 235,00	MENOR VALOR	R\$ 235,00	R\$ 235,00																										

				desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				FORNECEDOR								
				1	3	8	17	21				
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	VALOR	
											UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
853	02	26	2	Geladeira Linha Branca Frostfree 410 L – RF2. Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador); Refrigerador vertical combinado, linha branca; Sistema de refrigeração “frostfree”; Gabinete externo do tipo monobloco e portas	R\$ 1.304,00	R\$ 1.341,38	R\$ 1.341,38	R\$ 1.341,38	R\$ 1.304,00	MENOR VALOR	R\$ 1.304,00	R\$ 2.608,00

	data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 1250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. Gabinete com quatro portas: Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento); Gabinete tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm); Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³; Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente; Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância ±5%; Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³; Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada; Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta; Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato						
--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

				ao gabinete por meio de braçadeiras; O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 89C quando submetido a ambientes de até + 439C; Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da Voltagem; Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				FORNECEDOR						
				2	5	21	VALOR			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36061	02	28	1	Gira – Gira ou Carrossel – CR. Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. Garantia Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10%. Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Peça composta por três partes: base, assentos e volante; Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente; Volante central fixo; Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários; Três assentos anatômicos e antiderrapantes;	R\$ 990,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.000,00	MENOR VALOR	R\$ 990,00	R\$ 990,00

[illegible]

[illegible]

				FORNECEDOR						
				3	4	17	VALOR			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
18973	02	33	1	Máquina de lavar louças industrial – LV. Máquina: largura: 595mm; Profundidade: 615mm; Altura: 840mm; Espaço útil de lavagem: largura: 495mm; Profundidade: 495mm; Altura: 340mm. Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores; Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora; Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm); Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora); Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos; Pannel de comando: uma telVcla liga/desliga e uma de operação; Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta; Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças; Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue; Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta; Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas; Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico; Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65º C; Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90º C; Potência da bomba de lavagem:	R\$ 9.935,00	R\$ 9.935,00	R\$ 9.935,00	MENOR VALOR	R\$ 9.935,00	R\$ 9.935,00

1cv; Potência da bomba de enxágue: 0,5cv; Acessórios: Aquecedor elétrico de água e enxágue; Conjunto pressurizador de enxágue; Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbrucas, molheiras e peças de tamanhos diversos; Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo; Acessórios opcionais: Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé; Estrutura de apoio em aço inoxidável; Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem; Kit 440 volts; Termômetros digitais; Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material; Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304; O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.					
---	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR					VALOR	
					1	2	3	8			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
12769	02	34	2	Micro-ondas Linha Branca 30L – MI. Forno de micro-ondas. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega,	R\$ 313,80	R\$ 319,05	R\$ 328,48	R\$ 328,48	MENOR VALOR	R\$ 313,80	R\$ 627,60

				equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Altura máxima: 400 mm; Largura máxima: 150 mm; Profundidade máxima: 320 mm; Volume mínimo do copo: 600ml. Cabo (alça) ergonômico; Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal; Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico; Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha; Base antirrespingos; Botão turbo; Motor com potência mínima de 350W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabilho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR							
					1	4	10	13	21		VALOR	
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
23335	02	36	1	Multiprocessador de Alimentos – MT. Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 470,33	R\$ 501,76	R\$ 500,00	MENOR VALOR	R\$ 470,33	R\$ 470,33

[illegible]

[illegible]

