

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

Município de Imbituva - 2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Pregão 10/2024

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para UBS, Res. SESA 860/22

TIPO DE ADJUDICAÇÃO : Por item

Altevir Augusto Dembinski-me							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	1	Cadeira Giratória Executiva com Braços. tamanho médio, Cadeira Giratória Executiva com Braços. tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo 'back system'. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem	LC Moveis	UND	72,00	305,00	21.960,00

		vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.					
7	1	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	welmy	UND	11,00	645,00	7.095,00
12	1	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio. iluminação Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio. iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída	Biolnad	UND	27,00	26,50	715,50

		em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. Registro ANVISA					
13	1	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	M.Solution	UND	19,00	500,00	9.500,00
16	1	Oxímetro de pulso portátil. avançado, pequeno e versátil Oxímetro de pulso portátil. avançado, pequeno e versátil projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. <align="justify">Versatilidade - combinou tecnologiae algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a300	Exbon	UND	33,00	45,00	1.485,00

		batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém-nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos BaixaPerfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Apresentar Registro no MS/ANVISA.					
17	1	Pinça de jacaré de inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, Pinça de jacaré de inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encrustamento e quebra.	s.instrumen t	UND	18,00	406,00	7.308,00
TOTAL							48.063,50
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	1	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox. pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2' a 3' de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT	LIFENOX	UND	13,00	500,00	6.500,00
10	1	Detector de batimentos cardíaco fetal — Modelo portátil, Detector de batimentos cardíaco fetal — Modelo portátil, alimentado por bateria 9v.que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-701 D1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável) Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático após 1 minuto sem uso.	CONTEC	UND	14,00	280,00	3.920,00

		Controle digital de volume com 15 níveis Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. o Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz $\pm$ 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm ² . Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Garantia: 01 ano.					
11	1	Foco Auxiliar — Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo red. Foco Auxiliar — Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1 x1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fiode alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA	LIFENOX	UND	14,00	315,00	4.410,00
14	1	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâm Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano. Normas da ABNT	LIFENOX	UND	17,00	160,00	2.720,00
15	1	Aparelho para inalação de uso individual que permita a	G TECH	UND	15,00	90,00	1.350,00

		inalação Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. Apresentar Registro no MS/ANVISA.					
19	1	Poltrona reclinável com banquetta para repouso com estrutura em tubos d Poltrona reclinável com banquetta para repouso com estrutura em tubos de aço de 25 x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura	LIFENOX	UND	6,00	675,00	4.050,00

		(chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.					
TOTAL							22.950,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL 1							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid ade	Quantida de	Preço	Preço total
20	1	COMPUTADOR (desktop básico) Computador com Características Mínimas: COMPUTADOR (desktop básico) Computador com Características Mínimas: Processador com Clock de no mínimo 3600Mhz, contendo 4 núcleos e 8 Threads, com no mínimo 6Mb de Cache, Compatível com Socket LGA1200 ou AM4, Compatível com Memória DDR4 de no mínimo 2666 Mhz Dual Channel e com capacidade para até 128Gb de memória RAM, Deve possuir gráfico integrado ou off-board com suporte à DirectX 12, OpenGL 4.5, e permitir a conexão de no mínimo 2 Monitores, Armazenamento SSD de no mínimo 240GB 2,5 pol ou M.2 2280 SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) com o mínimo de 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação, 3 anos de garantia limitada com suporte técnico local gratuito, 8gb de memória RAM DDR4 de 2.666 mhz com garantia eterna (LifeTime) indicada pelo fabricante, Placa Mãe compatível com o processador e com Bios do tipo UEFI, Deve ser aderente aos padrões PnP, DMI 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 3.0, no mínimo nas versões citadas e possuir certificação WHQL, Deve conter no mínimo 2 porta (s) USB 3.0 e 6 portas USB 2.0, porta RJ45 no padrão ethemet 10/100/1000 base T/TX, Deve possuir no mínimo uma saída HDMI, Fonte de energia com	TERAVIX	UND	19,00	2.300,00	43.700,00

		potência mínima de 400w e certificação 80PLUS, Gabinete do tipo Mini ATX contendo no mínimo 2 portas USB frontais 2.0 ou 1 porta USB 3.0 e conector de áudio do tipo P2 ou 1 conector do tipo P3 híbrido. Cabo de alimentação elétrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 14136, Teclado padrão ABNT2 com conexão USB, mouse óptico do tipo USB, ou kit de teclado e mouse wireless. Deve vir acompanhado do Sistema Operacional WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine FQC-09478 (Modalidade Contrato Open Microsoft), Obs: os computadores deverão possuir uma etiqueta na parte externa do gabinete, contendo as especificações técnicas, número de série individual para cada equipamento, e número do contrato de legalização da licença microsoft. Monitor led minimo 23 pol - resolução 1920x1080, full HD, LED IPS, Deve possuir conexão D-Sub (RGB); DVI; HDMI, acompanhar cabos de energia e HDMI, manual, Deve possuir recursos: Flicker Safe, Reader Mode, Super Energy Saving, Base com ajuste Pivot e Ajuste de Altura (110 mm), bivolt. Deve possuir as certificações: ENERGY STAR® QUALIFIED, CE, TCO 6.0, FCC, EPAT Gold, CB; Certificado de garantia de no mínimo 1 ano (Sugestão: Monitor LG LED IPS Full HD 23" - 23MB35PH)					
TOTAL							43.700,00
Natália Aparecida de Souza							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Armário Duplo DE AÇO com 08 (oito) portas Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono	RAFFA	UND	9,00	745,00	6.705,00

		com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. Mob. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT					
TOTAL							6.705,00
OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	Armário com duas portas: (laterais, base, prateleiras e fundos) confec Armário com duas portas: (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado	PRÃ" PRIA	UND	10,00	525,00	5.250,00

		melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses, fabricada em conformidade com as normas da ABNT					
5	1	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Pannel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT	PRÃ“ PRIA	UND	9,00	550,00	4.950,00
6	1	Mesa com tampo confeccionado em madeira	PRÃ“ PRIA	UND	22,00	280,00	6.160,00

		aglomerada de alta resistência Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180° Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT					
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL							16.360,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
8	1	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura reg Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT	MACHE IX	UND	9,00	215,00	1.935,00

TOTAL							1.935,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------

ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm Balcão	FORTE ROCHA	UND	15,00	342,00	5.130,00

		com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT					
18	1	Mesa de Trabalho — Formato eno "L" (medida 1,20 x 1 .20) Mesa de Trabalho — Formato eno "L" (medida 1,20 x 1 .20. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painei frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e	FORTE ROCHA	UND	19,00	550,00	10.450,00

		de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.					
TOTAL							15.580,00

VALOR TOTAL: R\$155.293,50 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos)

O presente Termo Adjudica o objeto à empresa vencedora.

Imbituva/PR, 28/05/2024.

Celso Kubaski
Prefeito