

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO Nº. 3700/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 240/2017

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de licitações da Prefeitura de Ubatã, reuniu-se a Sra. Isabela da Silva Santos, nomeada como Pregoeira pela Portaria nº 141/2017 e a Equipe de Apoio para dar início à sessão do referido processo cujo objeto consiste Aquisição de extintores e correlatos, julgando-se o critério de Menor Preço por Item. No horário acima descrito e com os envelopes protocolados dentro do horário previsto em edital, compareceram as proponentes **BEATRIZ MARTINS DA SILVA 09584623990**, CNPJ Nº 28.557.161/0001-08, **EDNALDO MANOEL MANIEZO**, CNPJ Nº 03.450.906/0001-04 e **DIAMANTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME**, CNPJ Nº 12.473.760/0001-03. A fase protocolo encerrou-se às 14h11min. Procedeu-se à rubrica e exame dos documentos de credenciamento oferecidos pelas representantes presentes. Em sequência, foi rubricado pela Pregoeira, membros da Equipe de Apoio e representantes credenciadas das proponentes os envelopes de proposta, a fim de constatar que os mesmos encontravam-se indevassáveis, após a abertura dos envelopes e submissão das propostas para rubrica e análise de todos os presentes, verificou-se que as propostas atendiam aos requisitos mínimos exigidos em edital. Em seguida, iniciou-se a fase de lances, representada na tabela em anexo, a qual consta o valor das propostas das licitantes e os lances por elas ofertados para cada item. Após análise das amostras as empresas classificadas em 1º lugar tiveram os envelopes de documentação rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes credenciadas presentes, os quais foram posteriormente abertos. Mediante abertura, a documentação foi submetida à análise da Pregoeira, membros da Equipe de Apoio e representantes presentes, verificando que as empresas apresentaram toda a documentação de acordo com o exigido em edital. Consultado pela Pregoeira sobre a intenção imediata e motivada de interpor recursos, não houve manifestação expressa por parte das representantes credenciadas das licitantes. Sendo assim, as empresas foram classificadas em 1º lugar dos respectivos itens conforme tabela de lances. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a sessão às 15h08min e lavrou-se a presente Ata, que lida e achada correta, vai assinada pela Pregoeira , membros da Equipe de Apoio e representantes presentes.

Isabela da Silva Santos

Pregoeira
Silvana Salvetti
Equipe de Apoio

Altair da Silva Pereira
Equipe de Apoio

Viviane Aparecida de Souza
Equipe de Apoio

BEATRIZ MARTINS DA SILVA
Representante legal

EDNALDO MANOEL MANIEZO
Representante legal

DIAMANTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
Representante legal

TABELA DE LANCES

LOTE 01 – AQUISIÇÃO						
ITEM	QTD	UN.	DESCRIÇÃO	BEATRIZ	DIAMANTE	EDNALDO
1	20	UN.	Extintor de incêndio portátil de agente extintor de Água Pressurizada (AP), capacidade nominal de 10L, classe A, capacidade extintora 2A, certificado pela ABNT norma NBR 11715 e demais normas regulamentadoras sendo: cilindro novo fabricado com material metálico completo de primeiro uso e carregado pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de garantia e do INMETRO.	110,00 109,40 108,50 107,50 106,00 105,00 104,00 102,00 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 82,00 80,00 78,50 77,00 75,00 73,50 70,00 68,00 66,00 65,00 63,50 63,00 61,00 59,90 59,40 59,20 D	119,74 109,50 108,80 107,80 106,80 105,30 104,10 102,50 101,00 98,50 96,60 94,50 92,50 90,50 88,50 86,50 84,50 82,50 80,50 79,00 77,50 75,50 74,00 71,50 69,00 67,00 65,50 64,00 63,10 62,00 60,00 59,50 59,30 59,00 EXTANG	133,05 109,80 109,00 108,00 107,00 105,50 104,50 103,00 101,50 99,00 97,00 95,00 93,00 91,00 89,00 87,00 85,00 83,00 81,00 79,50 78,00 76,50 74,50 72,00 69,50 67,50 65,80 64,50 63,40 62,90 D
2	10	UN.	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco, classe ABC, carga nominal de 4kg, capacidade extintora 2A:20-B:C, fabricado de acordo com NBR 10721 e demais normas	135,00 128,00 125,00 120,00 118,00 116,00	145,87 130,00 126,00 124,00 119,00 117,00	162,08 134,00 127,00 124,50 119,50 117,50

			regulamentadoras sendo: cilindro novo completo de primeiro uso e carregado, pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de garantia e do INMETRO.	114,00 112,00 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 101,00 99,00 97,50 95,00 94,00 92,00 90,00 88,00 85,00 D	115,00 113,00 111,00 109,00 107,00 105,00 103,00 101,50 100,00 98,00 96,00 94,50 93,00 91,00 89,00 87,00 84,00 EXTANG	115,50 113,50 111,50 109,50 107,50 105,50 103,50 D
3	30	UN.	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco, classe ABC, carga nominal de 6kg, capacidade extintora 2A:20-B:C, fabricado de acordo com NBR 10721 e demais normas regulamentadoras sendo: cilindro novo completo de primeiro uso e carregado, pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de garantia e do INMETRO.	163,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 138,00 135,00 133,00 130,00 128,00 125,00 123,00 120,00 118,00 116,00 113,00 111,00 D	172,57 161,00 158,00 153,00 148,00 142,00 139,00 137,00 134,00 132,00 129,00 127,00 124,00 122,00 119,00 117,00 115,00 112,00 110,00 EXTANG	191,75 162,00 159,00 154,00 149,00 143,00 D
4	20	UN.	Luminária de emergência branca com 30 leds de alto brilho, acendimento automático quando ocorrer falta de energia elétrica. Fluxo luminoso: 55 lumens (mínimo) e 100 lumens (máximo). Autonomia: 6h em fluxo mínimo e 3h em fluxo máximo. Bateria de	35,00 33,00 31,00 30,00 29,00 28,50 27,50 27,00	39,82 33,50 31,80 30,30 29,30 28,60 27,90 27,10	44,25 34,00 32,00 30,50 29,50 28,90 28,00 27,30

			íon-lítio: 3,7 Vdc/1 Ah. Tempo de carga: 220 VAC (24 horas) e 127 VAC (48 horas). Potência máxima: 2 W. Bivolt (127/220v). Tipo de luz: branco frio. Dimensões aproximadas (LxAxP): 21x5x5cm. Contém cabo e plug. Inclui buchas e parafusos para instalação.	26,50 25,50 24,50 24,00 23,50 23,00 22,00 21,50 21,00 20,50 20,30 20,00 D	26,70 25,90 24,90 24,10 23,90 23,10 22,90 21,90 21,40 20,90 20,40 20,10 19,90 SEGURIMAX	26,80 26,00 25,00 D
5	15	UN.	Placa de sinalização de equipamentos de combate a incêndio, utilizada para indicação de localização dos extintores de incêndio, símbolo extintor de incêndio, fotoluminescente com alta capacidade luminosa. Desenvolvida em PVC (policloreto de polivinila) anti-chamas com 2 mm de espessura e medida de 19 cm x 19 cm. Impresso pelo sistema de Silk-screen. A sinalização de orientação deve obedecer, de acordo com os requisitos exigidos pela NPT 020 do Corpo de Bombeiros e NBR 13434-2: a forma quadrada; a cor do fundo (cor de segurança) vermelha; a cor do símbolo (cor de contraste) fotoluminescente. O símbolo extintor é representado pelo Código E5 na NPT 020. Fixação com fita auto-adesiva.	17,00 16,00 15,00 14,00 13,50 13,00 12,80 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,80 D	22,48 16,40 15,10 14,70 13,80 13,30 12,90 12,70 11,90 11,40 10,90 10,40 9,99 9,70 VISUAL PLACAS	24,98 16,50 15,50 14,80 13,90 13,40 D
6	20	UN.	Placa de sinalização de extintor A fotoluminescente em PVC expandido de 2 mm anti chamas de 20x30cm. Impressão dos elementos básicos (seta indicativa para baixo, letra A, desenho de extintor) feita diretamente no material, fundo amarelo e detalhes em vermelho. Fixação com fita	18,00 17,00 16,00 15,40 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00	22,93 17,10 16,40 15,50 14,40 13,90 13,40 12,90 12,40	25,48 17,50 16,50 15,50 14,50 D

			auto-adesiva.	11,50 11,00 10,50 10,00 D	11,90 11,40 10,90 10,40 9,90 VISUAL PLACAS	
7	40	UN.	Placa de sinalização de extintor ABC fotoluminescente em PVC expandido de 2 mm anti chamas de 20x30cm. Impressão dos elementos básicos (seta indicativa para baixo, letras ABC, desenho de extintor) feita diretamente no material, fundo amarelo e detalhes em vermelho. Fixação com fita auto-adesiva.	18,00 15,00 11,00 10,80 10,00 9,90 D	22,93 16,90 11,90 10,95 10,75 9,95 9,85 VISUAL PLACAS	25,48 17,00 13,00 D
8	20	UN.	Placa de sinalização de orientação e salvamento, mensagem "SAÍDA" (sem pictograma e seta direcional), utilizada para indicação de saída de emergência, fotoluminescente com alta capacidade luminosa, com altura de letra maior ou igual 50 mm. Desenvolvida em PVC (policloreto de polivinila) anti-chamas com 2 mm de espessura e medida de 29 cm x 14,5 cm. Impresso pelo sistema de Silk-screen. A sinalização de orientação deve obedecer, de acordo com os requisitos exigidos pela NPT 020 do Corpo de Bombeiros e NBR 13434-2: a forma retangular; a cor do fundo (cor de segurança) verde; a cor do símbolo (cor de contraste) fotoluminescente. O símbolo "SAÍDA" é representado pelo Código S12 na NPT 020. Fixaç	15,00 11,00 10,00 9,80 D	20,68 12,50 10,95 9,95 9,75 VISUAL PLACAS	22,98 13,00 D
9	60	UN.	Suporte de parede para extintor modelo universal tipo L. Peça fabricada em aço com tratamento anti-corrosivo e alta resistência. Furação para extintores portáteis de água, pó químico, espuma	4,00 3,90 3,40 3,00 2,50 2,00	5,51 3,98 3,50 3,30 2,95 2,45	6,13 3,99 D

			mecânica e CO ² de 4 à 12kg. Medidas aproximadas: altura 7 cm, largura 4 cm, comprimento 6 cm. Inclui buchas e parafusos para instalação.	1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 D	1,95 1,85 1,75 1,65 1,55 1,45 METALCASTY	
--	--	--	--	---	--	--

LOTE 02 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
ITEM	QTD	UN.	DESCRIÇÃO	DIAMANTE	EDNALDO
1	80	UN.	Inspeção, manutenção e recarga de extintor de incêndio portátil AP (água pressurizada), carga 10l, classe A, capacidade extintora 2-A.	43,87 42,50 41,50	48,75 43,00 42,00 D
2	10	UN.	Inspeção, manutenção e recarga de extintor de incêndio portátil CO ² (gás carbônico), carga de 4kg, classe BC, capacidade extintora 5-B:C.	67,50 66,50 65,50	75,00 67,00 66,00 D
3	20	UN.	Inspeção, manutenção e recarga de extintor de incêndio portátil CO ² (gás carbônico), carga de 6kg, classe BC, capacidade extintora 5-B:C.	88,87 87,50 86,60	98,75 88,00 87,00 D
4	80	UN.	Inspeção, manutenção e recarga de extintor de incêndio portátil PQS (pó químico seco), carga de 4kg, classe ABC, capacidade extintora 2-A:20-B:C.	59,52 58,50 57,60 56,60	66,25 59,00 58,00 57,00 D
5	10	UN.	Inspeção, manutenção e recarga de extintor de incêndio portátil PQS (pó químico seco), carga de 6kg, classe ABC, capacidade extintora 2-A:20-B:C.	74,47 72,60	82,75 73,00 D
6	80	UN.	Inspeção, manutenção e recarga de extintor de incêndio portátil PQS (pó químico seco), carga de 4kg, classe BC, capacidade extintora 20-B:C.	45,00 44,10	50,00 44,50 D
7	40	UN.	Inspeção, manutenção e recarga de extintor de incêndio portátil PQS (pó químico seco), carga de 6kg, classe BC, capacidade extintora 20-B:C.	55,80 54,60 53,80	62,00 55,00 54,00 D
8	20	UN.	Inspeção, manutenção e recarga de extintor de incêndio portátil PQS (pó químico seco), carga de 8kg, classe BC, capacidade extintora 30-B:C.	66,88 66,80	74,25 D

