

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ**

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 - CENTRO - FONE (044) 243-1157

CNPJ/ME 76.282.649/0001-04

São Jorge do Ivaí - Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2018**PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2018**

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, inscrito no CNPJ sob n. 76.282.649/0001-04, sediado à Praça Santa Cruz, n. 249, Bairro Centro, São Jorge do Ivaí-PR, neste ato representado por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito, ANDRÉ LUIZ BOVO, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto a formação de REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais aquisições de Materiais e Equipamentos Odontológicos que serão utilizados para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Jorge do Ivaí-PR, conforme condições e quantidades constantes do presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.

2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata, ficou classificado em primeiro lugar:

Fornecedor: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob N° 06.175.908/0001-12, com endereço na Rua Professora Zilda C. Cursi Mastriani, n° 265/A, Jardim Davila, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP 86.182-530.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
8	4	UN	fotopolimerizador - modelo led, sem fio de alta intensidade, programação: 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 segundos, timer digital com ajuste de tempo, potência: 1.000 mw/cm2, comprimento de onda: 450 a 470nm, bateria de lítio-ion (não vicia), possui sonda de fibra óptica e sistema de iluminação tipo led a um comprimento de onda de ~470nm e potência de 50mw/cm2, polimerização progressiva (rampa) para a redução do efeito de contração da resina, bivolt, garantia de 2 anos a partir da data de entrega, embalagem apropriada.	MICRODONT	407,00	1.628,00
10	1	UN	Compressor de Ar Odontológico com pintura interna do reservatório antioxidante de 100 litros, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende dois consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V. Potência: mínima 1.700W (2,28 HP). Deslocamento teórico aproximado 424 L/min. Pressão Máxima: 9 Bar. Baixo ruído. Garantia: 1 ano e assistência técnica.	BG 10/100 FIAC	1.919,04	1.919,04

Fornecedor: CLARO MED - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob N° 21.552.695/0001-94, com endereço na Av. Celso Garcia Cid, n° 1.563, anexo Rua Santa Terezinha sala A, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.010-490.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
2		UN	Amalgamador Odontológico, Misturador com garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsula de amalgama, inclusive cápsulas com êmbolos. Haste batidora com dupla velocidade: 4200 oscilações - 5000 oscilações / minuto. Painel digital com teclados tipo membrana interna. Sistema de amortecimento que anula as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Bivolt automático. Tampa protetora com dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento em caso de abertura acidental. Temporizador digital eletrônico com escala de 0 a 99 segundos com memória automática ao final de cada operação.	ALT/ALTMIX	510,00	1.530,00
3	2	UN	Aparelho de raio-x odontológico. Controle digital ergonômico com cabo removível. Controle centesimal de tempo através de microprocessador. Seletor em painel lexan de alto-relevo. Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, que possui fixação magnética e é conectado com cabo espiralado de 5 metros. O cabo é removível e conectado através de terminais (Padrão RJ tipo telefone). Ajustes de Tempo Programáveis. Possibilita a seleção de tempos pré-programados e reprogramação dos mesmos, conforme: Tipo de Paciente, Tipo Receptor Radiográfico, Posição do Dente (5 posições). Seleções e ajustes de tempo Digital e Analógico. Bivolt - Multitensão automática. Variação de 100V a 260V (reconhece a tensão automaticamente). Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo o perfeito funcionamento do aparelho. Colimador Retangular Acessório de fácil acoplamento. Reduz em 55% a área total irradiada. Caixa de comando em	PROCIOMION70X	4.200,00	8.400,00

Ferreira, nº 575, Bairro Alto Boa Vista, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 86.083-040.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	2	UN	Autoclave de mesa. Capacidade mínima de 21 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável. Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13 Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços	DIGITAL MOD 2.1 CAI	2.740,00	5.480,00

Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito inscrita no CNPJ sob N° 05.286.960/0001-83, com endereço na Rua Francelho Bairro Vila Nova, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86.707-040.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
6	3	UN	Bomba a Vácuo com capacidade para até 3 consultórios simultaneamente. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Temporizador de varredura. Sistema que ao colocar o suco no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano.	EVOXX-EVOS	2.233,00	6.699,00