

Produtos	Zagonel	Brightlux (promercado)	Tecnowatt	Fibrometal	Luz de prata	Postefer	GELUZ	CICAL (MATIUSSI)	LUMINAR (ANDERSON)	Valor adotado (MENOR ENTRE VALOR MEDIO E MEDIA)
Poste Telecônico Reto, altura útil de 5 metros, com base e chumbadores, resistência para até 2 luminárias, galvanizado à fogo, conforme NBR6323 e NBR14744 - Acabamento em Pintura Poliuretano Industrial na cor grafite, cinza ou prata - Fornecimento	UD			R\$ 796,00	R\$ 647,30	R\$ 880,00				R\$ 796,00
Suporte tipo Pértala Simples, galvanizado à fogo conforme NBR6323 - Acabamento em Pintura Poliuretano Industrial na cor grafite, cinza ou prata - Fornecimento	UD			R\$ 105,00	R\$ 66,85	R\$ 55,00				R\$ 66,85
Suporte tipo Pértala Dupla, galvanizado à fogo conforme NBR6323 - Acabamento em Pintura Poliuretano Industrial na cor grafite, cinza ou prata - Fornecimento	UD			R\$ 132,00	R\$ 96,00	R\$ 85,00				R\$ 96,00
LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7200LM, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 120LM/W, TEMPERATURA DE COR DE 4000K A 5000K, CONJUNTO COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50000H (L70) - A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 66 PARA TODO O CONJUNTO. TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0.95. DEPRECIACÃO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 30% ATÉ Atingir 50000 HORAS. ENCAIXE LATERAL PARA BRAÇO DE 48,3MM A 60,3MM. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA INTERNO PARA PROTEÇÃO DO LED E DRIVER. VEDAÇÃO COM BORRACHA RESISTENTE AO CALOR, CONJUNTO ÓPTICO COM RESISTÊNCIA CONTRA CHOQUES MECÂNICOS: IK 08. PINTURA ELETROSTÁTICA COM RESINAS DE POLIÉSTER EM PÓ, NA COR GRAFITE, CINZA OU PRATA COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO. O PRODUTO DEVE ESTAR CERTIFICADO PELO INMETRO.	UD	R\$ 540,50	R\$ 552,69	R\$ 512,31	R\$ 977,82					R\$ 540,50
REFLETOR EM LED POTÊNCIA MÁXIMA 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18000LM, EFICIÊNCIA ENERG. MÍNIMA 120LM/W,LENTE DE ABERTURA MAIOR OU IGUAL A 90°, TEMPERATURA DE COR 4000K A 5000K, CONJUNTO COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50000H (L70) FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL 0.95, PROTETOR CONTRA SURTO DE 10KV/10KA, TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ , IP 66. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO.	UD	R\$ 747,50	R\$ 992,28	R\$ 752,07	R\$ 1.463,00					R\$ 752,07
CAIXA CN ACRILICA COM LUPA	UD							R\$ 315,00	R\$ 298,00	R\$ 340,00
QUADRO COMANDO 300X200X200	UD							R\$ 115,00	R\$ 78,00	R\$ 118,00
CHAVE CONTATORA 3X32A	UD							R\$ 133,00	R\$ 280,00	R\$ 130,00
DISJUNTOR DIN 3X50A	UD							R\$ 47,00	R\$ 36,00	R\$ 46,00
DISJUNTOR DIN 1X6A	UD							R\$ 14,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 1" 3 METROS	BR							R\$ 44,00	R\$ 45,00	R\$ 85,00
ELETRODUTO PVC 1" METROS	BR							R\$ 10,00	R\$ 8,90	R\$ 9,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,4 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UD							R\$ 33,00	R\$ 31,10	R\$ 32,00
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M							R\$ 11,00	R\$ 11,85	R\$ 11,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M							R\$ 5,20	R\$ 5,50	R\$ 5,45
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M							R\$ 5,40	R\$ 5,10	R\$ 4,80

Edson F. Mendes

MD

000017