POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS



ESPECIFICAÇÕES - MÓDULO ACADEMIA AO AR LIVRE

DESCRIÇÃO		QUANT. TOTAIS
APARELHOS DE ACADEMIA - MARCA ZIOBERBRASILGINAST OU SIMILAR		
PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO		01 UND.
ESQUI TRIPLO		01 UND.
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO		01 UND.
ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO		01 UND.
ALONGADOR DE TRÊS ALTURAS		01 UND.
ESPALDAR		01 UND.
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO		01 UND.
SIMULADOR DE REMO TRIPLO		01 UND.
PLACA ORIENTATIVA - 200cm x 100cm - Sentido Horizontal		01 UND.
FLOREIRA - conforme projeto		01 UND.
BANCO: Confeccionado em madeira plástica. Reciclável e não tóxico. Medidas: largura: 1500 mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; base assento: 340mm. A estrutura do banco é formada por 3 pés em formato de H, produzido em material PP, com 3 travas em forma de mão francesa. O banco possui 4 unidades de tábuas que medem 138x30x1500mm, produzidas em polietileno e polipropileno, para assento e encosto. **MODELO: BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO 1,50m - MARCA inBrasil/Madeplast ou similar**		01 UND.
LIXEIRA FABRICADA EM MADEIRA PLASTICA ECOLÓGICA **MODELOS 131 e 147 COM SUPORTE - MARCA inBrasil/Madeplast ou similar**		01 UND.
Luminária cônica, fabricada em alumínio, tampa superior em alumínio repuxado, refletor interno em alumínio repuxado polido quimicamente, anodizado, base da luminária em alumínio fundido por processo Cold Box. Difusor em policarbonato tipo prismático de alta resistência a impactos, incolor. Sistema de iluminação indireta, com tecnologia LED COB (chip on Board) de 56 watts 8120 lumens. Led com eficiência de 145 lm/w com IRC (índice de reprodução de cor) superior a 80, temperatura de cor de 5700k com abertura de 120° com vida útil de mais de 60.000 hs com grau de vedação geral IP65. Altura de instalação: 3 m Lumens: 8.120lm - 145lm/Watt Temperatura de cor: Branco neutro - 5700k com abertura de 120° Tensão nominal: Bivolt grau de vedação geral: IP65. Lampâda: LED COB (chip on board) Potência: 56W **MODELO KOBE - MARCA FIBROMETAL OU SIMILAR.**	CINZENTO AERADO AKZO 900	2 UND.
Poste de aço SAE 1010/1020, cônico contínuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 3,0 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 100 mm e no topo de 60,0mm para a instalação da luminária. O conjunto deverá ser pintado eletrostaticamente com tinta poliéster com cura a 220°C. Referencia Fibrometal do brasil ou similar. CONFORME NORMAS NBR 8123, 7399 E 7400 DA ABNT..	PINTURA . SEGUIR O MAIS PRÓXIMO A COLORAÇÃO DA LUMINÁRIA: CINZENTO RAL 7001.	2 UND.

PROJETO:
MÓDULO ACADEMIA AR LIVRE- PRAÇA PADRÃO

REFERÊNCIA
PLANTA BAIXA
INDICAÇÃO DO MOBILIÁRIO

PROFISSIONAL:
Arq. Giancarlo Rocco

Prancha:	ARQUITETÔNICO
N° Folha:	02/03
Escala:	INDICADA
Data	ABRIL/2017
Alterado em:	
CAU/PR	A42787-0