

acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, tipo base: fixo, cor: azul Royal.							
10	04	UND	Balde de pedal	143,62			
DESCRIÇÃO: material polipropileno, capacidade 30 litros, cor branca, características adicionais com tampa acionada por pedal, formato cilíndrico							
11	08	UND	No-break (para computador/impressora)	489,00			
DESCRIÇÃO: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual, bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 watts; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.							
12	04	UND	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS COR CINZA	322,59			
DESCRIÇÃO: Chapa no mínimo 22 (espessura mínima de 0,080mm) e colunas chapa 14 (espessura mínima de 1,95mm), prateleiras reguláveis, com especificação mínima 1,98mx0,92mx0,42m, material em aço com pintura epóxi, com regulagem de altura. Com reforço 2 reforços em x em cada lateral e 1 na parte traseira							
13	01	UND	MESA PARA IMPRESSORA	91,75			
DESCRIÇÃO: EM AÇO OU FERRO PINTADO, DIMENSÕES MEDINDO DE 80X60X70 CM, COM TAMPO DE MADEIRA OU MDF OU SIMILAR. COR: CINZA CLARO							
14	01	UND	Bebedouro / Purificador refrigerador	810,51			
DESCRIÇÃO MÍNIMA: Modelo tradicional de bebedouro de pressão, confeccionado em aço pré-pintado em branco: • Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; • Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; • Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; • Tambo em aço inox polido e base em material injetados; • Controle manual da temperatura da água;com regulagem externa; • Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro; • Grau de Proteção IPX4.							
15	02	UND	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	1.425,00			
DESCRIÇÃO MÍNIMA: MATERIAL DE CONFECCÃO FABRICADO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO DE PÉS REMOVÍVEL; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON REFORÇADO COM LONA E ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA E; RODA TRASEIRA ARO 24' COM PNEU ANTI FURO E RODAS DIANTEIRAS DE NO MÍNIMO 6' E NO MÁXIMO 7' MACIÇA; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; SISTEMA ANTI-TOMBO; CERTIFICADA PELAS NORMAS DA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
16	01	UND	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.510,97			
DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO FABRICADO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO DE PÉS REMOVÍVEL; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON REFORÇADO COM LONA E ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA E; RODA TRASEIRA ARO 24' COM PNEU ANTI FURO E RODAS DIANTEIRAS DE NO MÍNIMO 6' MACIÇA; FREIOS BILATERAIS REGULAVEIS; SISTEMA ANTI-TOMBO; CERTIFICADA PELAS NORMAS DA ANVISA; CAPACIDADE DE 120 A 159 KG, LARGURA DO ASSENTO MÍNIMO 50 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
17	04	UND	VENTILADOR, tipo parede.	183,68			
DESCRIÇÃO: composição: 3 a 4 pás, potência motor 200 w, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais oscilante, inclinação vertical, controle de velocidade, material aço, diâmetro 50 cm, cor preta.							
18	02	UND	Impressora Laser com Tonner	1.892,57			
DESCRIÇÃO: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de							

50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

19	02	UND	SELADORA HOSPITALAR DE PEDAL, PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO	799,06			
-----------	-----------	------------	--	---------------	--	--	--

DESCRIÇÃO: com dupla selagem de no mínimo 6mm de espessura alinhadas proporcionando um único filete. Seladoras acionadas por pedal que possuem selagem (solda) mínima de 10 mm, tempo de solda regulável por temporizador e são indicadas para papel grau cirúrgico utilizado em esterilização em estufas e autoclaves. Controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro; Controle eletrônico da temperatura, ajustável; Estrutura em aço, com dimensões mínimas: Largura: 400mm, Profundidade: 240mm, Altura: 900 mm. Garantia 12 meses.

20	02	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO	1.096,67			
-----------	-----------	------------	---	-----------------	--	--	--

DESCRIÇÃO: Balança Eletrônica Obeso LED Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; de pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima de pesagem, aferida pelo IPEM

21	02	UND	Balança antropométrica infantil	728,50			
-----------	-----------	------------	--	---------------	--	--	--

DESCRIÇÃO: com as seguintes características: a) Modelo de mesa, fabricada exclusivamente para pesagem de crianças, b) Com display de Led ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, c) Com capacidade de pesagem que abranja a faixa de 0 a 15 Kg, com graduação (precisão) de até 5 gramas ou melhor, d) Com gabinete em plástico ABS injetado, na cor branca, e) Com concha anatômica, confeccionada em material inoxidável, isento de arestas, nas dimensões mínimas de 28 cm de largura x 48 cm de profundidade e 8 cm de altura, f) Com colchonete almofadado com revestimento impermeável e atóxico, g) Com teclado tipo “membrana”, h) Com pés reguláveis, com ponteira antiderrapante, i) Tipo de Alimentação: 110 V ou 220 V (dependendo do local a ser instalado o equipamento) ou Bi volt, que abranja a faixa de 100 V a 240 V, com comutação manual ou automática. j) Frequência 60 Hz.

22	01	UND	LANTERNA CLÍNICA LED	81,90			
-----------	-----------	------------	-----------------------------	--------------	--	--	--

DESCRIÇÃO: fabricada em metal leve de alta qualidade com acabamento anodizado. Alto desempenho com iluminação LED de no mínimo 3,0V. LED de alta potência, vida útil mínima de 10.000 horas. Alimentação através de pilhas AAA. Registro na ANVISA.

23	02	UND	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	990,25			
-----------	-----------	------------	--------------------------------------	---------------	--	--	--

DESCRIÇÃO: Especificação Técnica: Balança Antropométrica digital estrutural em chapa de aço carbono, acabamento em tinta poliuretano em branco, régua antropométrica c/escala de 2,00 m em alumínio, capacidade para no mínimo 150 kg, divisões de 100 gr, plataforma na medida de aproximadamente 550 x 390 mm, régua em latão cromado, cursor em aço inoxidável, aferida e certificada pelo IPM/Inmetro;

24	05	UND	ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO	147,00			
-----------	-----------	------------	-------------------------------------	---------------	--	--	--

DESCRIÇÃO: Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, c/graduação de 00 a 300mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho c/ velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54cm, largura de 14,5cm, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; deverá possuir identificação da m

arca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material

resistente.							
25	05	UND	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL	201,50			
DESCRIÇÃO: APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL FECHO DE CONTATO ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM NYLON FECHO DE CONTATO MODELO INFANTIL EQUIPAMENTO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, O QUAL POSSUI MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO.							
26	04	UND	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	104,67			
DESCRIÇÃO: COM BRACADEIRA/FECHO EM VELCRO, CONFECCIONADO EM TECIDO EM ALGODAO. CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO, COM VELCRO E TIPO ANALOGICO.							
27	05	UND	Balança eletrônica digital portátil	115,44			
DESCRIÇÃO MÍNIMA: capacidade de 200kg, com alça para transporte em alumínio anodizado, estrutura e plataforma em aço carbono, dimensões da plataforma - 28 x 32 cm, função e tara zero automático, alimentação externa bi volt autonomia de bateria por 130 horas, certificada pelo Inmetro, com bolsa							
28	01	UND	OTOSCÓPIO SIMPLES	320,15			
DESCRIÇÃO MÍNIMA: ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS							
29	01	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO	73,33			
DESCRIÇÃO: ÂNGULO: ALUMÍNIO,BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA RESISTENTE DEGRANDE DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICOATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: FORMATOANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. TUBO PVC:TUBO DUPLO EM PVC MACIO, FLEXÍVEL E ATÓXICOPARA AUSCULTA MAIS PRECISA.COM DUPLAAUSCULTAÇÃO.							
30	01	UND	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	71,62			
DESCRIÇÃO: AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL. Estetoscópio, tipo bi auricular, aplicação INFANTIL, material olivas silicone anatômicas, material haste aço inox, características adicionais livre de látex, acessórios par de olivas extra, membrana do auscultador grande e pequena."							
31	01	UND	MESA DE REUNIÃO	306,33			
DESCRIÇÃO: MESA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1200MM. Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura mínima de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura mínima de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 mm. Estrutura metálica para mesa redonda medindo 730 mm com base de diâmetro de 870 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em tubo de aço 4" SAE 1010/20 com espessura mínima de 1,5mm, dotada de passagens de cabos na parte superior da coluna, em formato de meio oblongo de 48x15 mm, 4 travessas superiores em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,2 mm e 5 travessas inferiores de tubo de aço elíptico SAE 1020 de mínimo 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm, com ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno. Sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 50 mm com alta resistência ao torque.							
32	02	UND	LONGARINA	593,28			
DESCRIÇÃO: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, COR CINZA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COMPRIMENTO LONGARINA APROXIMADAMENTE 1,65 CM, LARGURA LONGARINA APROXIMADAMENTE 63 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRATA							
33	02	UND	ADIPÔMETRO	329,95			

DESCRIÇÃO: OPERAÇÃO ANALÓGICO, MATERIAL METAL, RESOLUÇÃO 1 MM, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 60 MM, PRESSÃO CERCA DE 10 G/MM, TOLERÂNCIA ATÉ 0,5 MM							
34	01	UND	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL	4.851,66			
DESCRIÇÃO: Fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM. Aspirador de secreções elétrico móvel - aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre de aproximadamente 60 l/min. Deverá conter frasco inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade mínima de reservatório de 10 litros. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Vacuômetro de 0 a 76 cmhg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmhg. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Gabinete resistente à corrosão com rodízios e com freio. Filtro de ar. Proteção contra extravasamento ou com limitador de nível. Alimentação bi volt.							
35	01	UND	OXÍMETRO DE PULSO	2.498,00			
DESCRIÇÃO: com monitoração de batimentos cardíacos. Portátil (quando fora da base). De mesa (quando alojado na base). Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). Tecnologia de Medição Digital. Alarmes de parâmetros programáveis (todos). Medições precisas em perfusões baixas. Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso. Sensor Digital Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte. Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em Standby. Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas. Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória**. Display de LCD colorido com Curva Plestimográfica, indocação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente. Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável. Sensor SpO2 para Adulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual.							
36	03	UND	BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL	288,66			
DESCRIÇÃO: Giratória, com rodízios e regulagem de altura Máxima: 460 mm Altura Mínima: 700 mm. Garantia mínima de 12 meses.							
37	01	UND	Kit de avaliação física	678,58			
DESCRIÇÃO: contendo; 1 Adipômetro (Plicômetro Clínico); 1 Trena Antropométrica com Trava; 1 Esfigmo Aneróide certificado pelo Inmetro; 1 Lápis dermatográfico; 1 Calculadora; 1 disco de IMC; Bolsa para Transporte							
38	01	UND	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA 7 PARÂMETROS CORPORAIS	388,88			
DESCRIÇÃO: PESO CORPORAL (ATÉ 150 KG), GORDURA CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), GORDURA VISCERAL, MÚSCULOS ESQUELÉTICOS, METABOLISMO BASAL E IDADE CORPORAL.							
39	10	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	481,97			
DESCRIÇÃO: Com as seguintes características mínimas: -ASSENTO: compensado multilaminado 14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³. carenagem do assento injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecológico preto. -ENCOSTO: compensado multilaminado 14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³. mola suporte em aço. Contra capa do assento injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecológico.							
40	04	UND	IMPRESSORA A LASERMONOCROMÁTICO	555,22			
DESCRIÇÃO MÍNIMA: Impressora Laser monocromática, Velocidade de impressão 18 ppm em A4; qualidade de impressão 400 x 600, ciclo de trabalho (mensal, A4) 5000 páginas; memória interna de 2 MB, velocidade do processador de 266 MHz, bandeja de papel standard/entrada com capacidade de 150 folhas, tamanho de							

mídia suportados : A4, carta, Ofício, executivo, cartões-postais, fonte de alimentação interna ; conectividade padrão USB 2.0 alta velocidade, com cabo USB incluso (contendo marca, modelo e folder com especificação Técnica).

41	03	UND	CAMA HOSPITALAR FAWLER MECANICA	4.649,89			
DESCRIÇÃO MÍNIMA: DESCRITIVO: CAMA FOWLER / TRENDELEMBURG DOTADA DE COMANDOS MANUAIS ATRAVÉS DE 03 MANIVELAS RETRÁTEIS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO, LOCALIZADAS JUNTO A PESEIRA E PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMIFOWLER, SEMI-SENTADO (DORSO), TRENDELEMBURG E REVERSO. BASE TUBULAR COM CARENAGEM EM PLÁSTICO. LEITO DOTADO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA, A QUAL POSSIBILITA REGULAR MANUALMENTE O POSICIONAMENTO DA PERNA. A CABECEIRA E PESEIRA (REMOVÍVEIS), CONFECCIONADAS EM POLIURETANO. ESTRUTURA COM LONGARINAS DE AÇO EM "U", LEITO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. É DOTADA DE 04 RODÍZIOS DE 4", SENDO 02 COM FREIOS NAS DIAGONAIS. DOTADA DE GRADES LATERAIS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES (ÚTEIS DO LEITO): COMP.: 2000MM / LARG.: 900MM.							

Prazo de entrega:

Condições de Pagamento:

Prazo de validade da proposta:

Assinatura e Carimbo da Empresa