

TABELA DE ORÇAMENTO

QT D	Código	DESCRIÇÃO	Marca Sugerida	PROGRAMA	CREMER	ODONTOSUL	INTERNET
2	32387	Amalgamador, o movimento é interrompido, instantaneamente, nos casos de abertura accidental da tampa de proteção. Design moderno com cantos arredondados, confeccionado com material resistente. Paine de comando com seletor em membrana e mostrador de tempo digital. Ajuste do tempo de trituração. Repetição do tempo anterior. Ao selecionar a opção 127V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 114 a 140 V~. Ao selecionar a opção 220V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 198 a 242V~. Sistema eletrônico de baixa tensão. Motor Bosch.. Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora). Frequência: 50/60 Hz. Número de fases: Monofásico. Frequência de vibração: 4600/min. Máxima amplitude de oscilação: 25 mm. Potência de entrada: 90 VA. Fusíveis de proteção: F1 e F2 1. * Consumo: 0,7A - 127 V~ / 0,4A - 220 V~. * Peso: 3,86 Kg.	Amalga Mix II Gnatus	825,00	2.100,00	2.800,00	
3	32047	Ar Condicionado Split Hi-Wall, 18.000 BTUs, Quente/Frio, 220V monofásico, inverter, gás refrigerante R-410A, classificação energética A, 12 meses de garantia.		2.500,00			1899,00 3.400,00 3783,88
5	12114	Armário vitrine, armário na cor branca com 2 portas e 4 prateleiras em vidro 4mm e laterais vidro 3mm Fundo e teto em chapa de aço Fechadura tipo yale		1.550,00			1.074,70 998,00

Wagner A. Souza

		Pés protegidos por ponteiros plásticos Acabamento com pintura eletrostática a pó Dimensões: 1,65m altura x 0,65m largura x 0,40m profundidade						
5	11417	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS (Tamanho oficial, Medidas externas 1335mm 470mm 570mm e Interna das gavetas 250mm 390mm 480mm, Cor cinza).						530,00 569,00 286,80
6	32388	Autoclave Vitale Class 21L, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485; Digital, Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência; Câmara Aço inox; Sem reservatório. Programa único de Esterilização; Desaeração e despressurização automática; Tampa e câmara em aço inox , 3 bandejas em alumínio anodizado. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; Garantia: 2 anos; Potência: 1.600 Watts; Frequência: 50/60 Hz; Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade); Dimensão Câmara: 25 x 43 cm (diâmetro x profundidade); Peso Líquido: 23,3 kg; Peso Bruto: 25,9 Kg; Registro ANVISA: 10363350017.	Vitale Class Cristofoli	3.800,00	5.100,00	6.000,00		
1	32389	Biombo curvo móveis 2100x800x2mm com visor, Altura:2100 mm, Largura:800 mm, Comprimento:400 mm, Peso Bruto:120.0000 kg, Peso líquido:87.0000 kg. Descrição: PFBC2T2 - BIOMBO DE PROTEÇÃO CURVO DE 2MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E	Konex	6.300,00		6.650,00	6.716,00	


William Aguiar

1	32391	460L/min. Consumo de água: 0,40L/min.Sistema Úmido. 67 Decibéis.	N Martins	220,00	250,00	209,00
11	32392	Câmara Escura com iluminação. Apresentação Benefícios. Fácil remoção das luvas para assepsia. Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. Luz com fio composta de LED, proporcionando luminosidade no interior do gabinete de revelação sem danificar a película radiográfica. Permite a visualização no interior possibilitando acompanhamento visual da revelação. Não utiliza energia elétrica. Características Peso Líquido: 800 g; Peso Bruto: 1,130g; Dimensões: 230mm (altura), 340mm; (comprimento) e 230mm (largura); Corrente: 40 MA*; Luz Led: 6000 candela*; Bateria: 9 V*.*Características do Flash Light.	Cristofoli	680,00	1.000,00	707,00


União A. Souza

10	32393	kg. Peso Bruto: 3 kg. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Garantia: 1 ano. Fotopolimerizador. Wireless (sem fio. Não faz clareamento. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²). Possui giro de 220°, facilitando a posição de uso. Display digital. Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total ? 120 minutos. Silencioso. Bivolt automático 90/240V. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Comprimento sem a ponteira: 19,5 cm. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,18 Kg. Peso Bruto: 0,95 Kg. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode). Bateria: 3,7 – 1400 mAh. Potência de luz: 1250 mW/cm². 3 Programações de uso: Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento. Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência	Emitter H Schuster	850,00	850,00	1.050,00	
5	32394	Kit Acadêmico, garantia de 1 ano. - Peça Reta 500: Micro motor encaixe Borden 2 furos. Spray para refrigeração por condução interna. Sistema de encaixe universal Intra. Esterilizável em autoclave até 135°C. Acoplamento Borden. * Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. - Micromotor Baixa Rotação 500: Acoplamento Borden INTRAmatic.			2.300,00	2.450,00	2.544,00



W. A. S. Silva

01	32395	Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAMatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Esterilizável em autoclave até 135°C. - Contra Ângulo 500: O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. Acoplamento INTRAMatic. Spray externo. Encaixe INTRAMatic Universal. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. - Turbina 505C: Spray triplo. Rolamento de cerâmica. Acoplamento borden. Sistema de troca broca: press-button (PB). Baixo nível de ruído e vibração. Rotação máxima: 380.000 rpm. Torque: 0,13 Ncm.	Raypex 6 – VDW	2.700,00			3.990,00 3.990,00 3.990,00
		Localizador de Ápice Tela de toque colorida exclusiva para operação inteligente. Menu intuitivo para definir opções. Dimensões: 0.16 x 0.16 x 0.16 m. Tela TouchScreen patenteada. Interface Amigável. Peso: 3kg. Caixa com 1 cabo de medição + 2 cabos com gancho + 2 clips Labiais + 1 Touch Probe + 1 Carregador + 1 Manual do Usuário + 1 Diagnóstico + 1 Certificado de Garantia. Dados técnicos: APARELHO DE FUNCIONAMENTO INTERNO Bateria NiMH recarregável PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS Tipo BF NÍVEL DE SEGURANÇA NA PRESENÇA DE SOLUÇÕES INFLAMÁVEIS DE ANESTÉSICOS OU OXIGÊNIO O aparelho não é apropriado para uso nas proximidades de soluções inflamáveis de anestésicos que contenham ar, oxigênio ou óxido de nitrogênio TIPO DE OPERAÇÃO Operação contínua PROTEÇÃO CONTRA					

Wagner A. Silva

02	3724	PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS Não há proteção contra a penetração de líquidos EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO Gama de temperaturas: -20 °C até +60 °C (4 °F até 140 °F) Umidade relativa do ar: 10 % até 90 %, sem condensação CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO Gama de temperaturas: +10 °C até +40 °C (50 °F até 104 °F) Umidade relativa do ar: 10 % até 90 %, sem condensação MEDIDAS Fechado: Largura: 101 mm, Comprimento: 110 mm, Espessura: 27 mm Aberto: Largura: 101 mm, Comprimento: 110 mm, Altura: 97 mm PESO 350g TIPO DE TELA Tela a cores de 3,5" tipo TFT com campos sensíveis ao toque (Touchscreen) TELA / SUPERFÍCIE ATIVA 70 mm x 53 mm CARREGADOR EXTERNO Tensão de entrada: 100 – 240 V CA, 50/60 Hz CARREGADOR EXTERNO Tensão de saída: 5 V CC, 1000 mA Mesa aux. 40x60x80x cromada tampo e prat. inox c/r metálic med		600,00				529,24 361,68
----	------	---	--	--------	--	--	--	------------------

Winnona A. Sara

2		Mesa auxiliar odontológica, composto por 02 gavetas de 6 cm e 02 gavetas de 12 cm, ambas com bojos em ABS cantos arredondados e prateleira sob a base. Confeccionado em MDF revestimento interno e externo em laminado melaminico decorativo. Puxadores em aluminio modelo Europeu com ponteira cromadas e pintura epóxi. Gavetas plásticas em poliestireno 4 mm moldadas em vácuo-forming sem cantos vivos, também fabricadas em madeira. Corrediças em metal com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave, aplicada com pequeno desnível. o Tampo, confeccionado em MDF, revestimento em laminado melaminico decorativo texturizado. Postas e frente das gavetas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura					720,00 750,00 1.037,00
7	32396	Negatoscópio Slim Led com Lupa Bivolt, 1 Lupa, 2 Suportes de Radiografia, 1 Et Graduada, 2 Suportes de Parede, 2 Suportes de Mesa, 1 Manual de Instruções e Garantia. Com 2 Suportes para fixação de radiografias, visor de acrílico translúcido, película em policarbonato com a sua superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua. Carenagem confeccionada em ABS, evitando o risco de choque elétrico, pois próprio material já é um isolante; Lupa Removível. Peso liquido: 0,905 kg; Peso bruto: 1,110 kg; Tensão: 110V/220V (bivolt automático);	Slim Led Essence Dental V 	700,00	170,00		336,00 336,99 336,00

Unidade A seguir

		Frequência: 50/60 Hz; Consumo: 6 W; Dimensões: 325mm - (comprimento); 238mm (altura); 55mm - (largura). GARANTIA 12 meses.					
2	32397	Ultrasom, Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. * Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED. Liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. * Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Pannel de comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. Insertos que acompanham o	Jet Sonic BP Gnatus	2.500,00	3.050,00	4.560,00	

W. L. M. A. F. 20/12/20

05	32398	produto: G1, G2 e G10-P. Capas autoclaváveis: Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Acompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal. Alimentação: 127 V - 60Hz / 220 V - 50/60 Hz. Turbina Extra Torque (Caneta de Alta Rotação) possui rolamentos de cerâmica que garantem a durabilidade por muito mais tempo. Rotores balanceados: promovem baixo nível de ruído e vibração, menos estresse para o profissional e paciente. Peso ideal: as turbinas foram projetadas para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de trabalho. Certificação: a primeira linha de alta rotação com o certificado INMETRO de conformidade Brasil. Biossegurança: esterilizável até 135°C. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização. A superfície lisa facilita a assepsia dos instrumentos. Garantia: 12 Meses. Registro na Anvisa: 10064010103. Spray triplo. Rolamento de cerâmica. Acoplamento borden. Sistema de troca broca: press-button (PB). Baixo nível de ruído e vibração. Rotação máxima: 380.000 rpm. Torque: 0,13 Ncm.	505C Kavo				825,00 825,00 825,00
----	-------	--	--------------	--	--	--	--

Wivan A. Silva