

	Ponto de Luz no Telo em Cox. Octogonal. Luminária conforme Cox.
	Ponto de Luz no parape em Cox. 4x2 a 1,8m do piso ou no alçaro indicado.
	Ponto de Luz no Piso de Gesso Embutir ou Fixado em Perfilado com Luminária Acabado 2x2xw.
	Luminário de emergência em Cox. 4x2* acima do teto. Ver Projeto P01.
	Ponto de Luz na porcelã a 6,0m do piso com Refleitor LUM 500 6500K
	Interceptor Simplex unis. duas e três testas com 1,2m de piso em alvenaria
	Interceptor Paralelo unis. duas e três testas com 1,2m de piso em alvenaria
	Interceptor Simplex e Quadruple testas em Cox. 4x2* Embutida em alvenaria a 1,2m do piso
	Sensor de Presença instalado em Cox. 4x2* a 1,2m do piso. Cox. Octagonal na parede
	Pontos de Tensão 2P+1 10/20A (ver notas) embutidos em Cox. 4x2* a 1,2m do piso
	Pontos de Tensão 2P+1 10/20A (ver notas). Em Cox. Octogonal na parede a 1,2m do piso
	Indicador de pressão que indique a pressão de água
	Eletroduto PVC Rígido embutido acima do forro ou aparente nas instalações elétricas.
	Eletroduto PVC Conspicuo embutido no piso ou aparente nas instalações elétricas.
	Demarcador (interceptor testas). Indicar a localização e a distância de eliminação direta no luminário no gesso
	Condensatos Fases, Neutro, terra e terra comum. Ver notas para identificação das condutores.
	Quadro de aterramento elétrico embutido em alvenaria a 1,5m do piso. Ver Diagrama Unifilar da Folha 02
	Perforado Zinco 20x326mm.
	Engravação FCS/Perfurado 10x, 100mm junto a estrutura metálica. Ver o forro junto e estrutura metálica. Ver o forro junto e estrutura metálica. Ver o forro junto e estrutura metálica.
	Coxa de Plasterboard 20x326mm, 1x30cm com tempo

[illegible]