



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:1

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
Lote : 0001 Lote 001				
0001	5.7.12834 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS instalado, com as características mínimas a seguir: - Tipo split; - Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs/hW; - Ciclo quente/frio; - Controle remoto com display em cristal líquido, com informações na língua portuguesa; - Velocidade: baixa, média e alta; - Display digital; - Voltagem: 220V; - Classificação energética: A; - Gás Ecológico RA 410A; - Frequência: 60Hz; - Vazão mínima de ar: 580m³/h; - Compressor: tipo rotativo; - Com selo de qualidade do Inmetro e Procel; - Garantia e assistência técnica de no mínimo de 1 ano; OBS: A proponente deverá apresentar folder ou foto ilustrativa de cada produto cotado.	5,00	UND	2.320,00
0002	5.7.12835 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS instalado, com as características mínimas a seguir: - Tipo split; - Capacidade de refrigeração: 18.000 BTUs/hW; - Ciclo quente/frio; - Controle remoto com display em cristal líquido, com informações na língua portuguesa; - Velocidade: baixa, média e alta; - Display digital; - Voltagem: 220V; - Classificação energética: A; - Gás Ecológico RA 410A; - Frequência: 60Hz; - Vazão mínima de ar: 800m³/h; - Compressor: tipo rotativo; - Com selo de qualidade do Inmetro e Procel; - Garantia e assistência técnica de no mínimo de 1 ano. OBS: A proponente deverá apresentar folder ou foto ilustrativa de cada produto cotado.	5,00	UND	3.370,00
0003	5.7.12833 APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS instalado, com as características mínimas a seguir: - Tipo split; - Capacidade de refrigeração: 22.000 BTUs/hW; - Ciclo quente/frio; - Controle remoto com display em cristal líquido, com informações na língua portuguesa; - Velocidade: baixa, média e alta; - Display digital; - Voltagem: 220V; - Classificação energética: B; - Frequência: 60Hz; - Vazão mínima de ar: 1.080m³/h; - Compressor: tipo rotativo; - Com selo de qualidade do Inmetro e Procel; - Garantia e assistência técnica de no mínimo de 1 ano. OBS: A proponente deverá apresentar folder ou foto ilustrativa de cada produto cotado.	3,00	UND	3.483,00
0004	5.7.12836 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS Com as características mínimas a seguir: - Tipo split; - Capacidade de refrigeração: 9.000 BTUs/hW; - Ciclo quente/frio; - Controle remoto com display em cristal líquido, com informações na língua portuguesa; - Velocidade: baixa, média e alta; - Display digital; - Voltagem: 220V; - Classificação energética: A; - Gás Ecológico RA 410A; - Frequência: 60Hz; - Vazão mínima de ar: 450m³/h; - Compressor: tipo rotativo; - Com selo de qualidade do Inmetro e Procel; - Garantia e assistência técnica de no mínimo de 1 ano; OBS: A proponente deverá apresentar folder ou foto ilustrativa de cada produto cotado.	10,00	UND	1.900,00
0005	5.7.12825 APARELHO DE DVD Aparelho de DVD, com as características mínimas a seguir: entrada para USB, com visor, compatível com DVD, DVD-/RW, DVD+RW, CD, CD-RW, VCD, S-VCD, MP3 e kodak picture cd (jpeg) - on screen display. Garantia mínima de 1 ano	12,00	UND	201,00
0006	5.7.12826 APARELHO DE FAX Aparelho de Fax, com as características mínimas a seguir: com identificador de chamadas, tecla de navegação, memória para 100 números, bloqueio do teclado com código, rolo de papel térmico, função de ajuda em português, discagem abreviada, controle de volume, relatório opcional, transmissão e recepção polling, discagem tom/pulso, capacidade para bobina de papel de 30 metros.	7,00	UND	545,00
0007	5.7.12827 APARELHO DE MICRO SYSTEM Com as características mínimas a seguir: capacidade para 1 CD, entrada para USB, reprodução de MP3, duas caixas acústicas com potência mínima de 100W RMS. Entrada auxiliar, mídias compatíveis com CD-R e CD-RW. Alimentação	5,00	UND	671,00



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:2

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
	bivolt (110 e 220 volts). Garantia mínima de 1 ano			
0008	5.7.12828 APARELHO TELEFONE S/ FIO Identificador de Chamadas, Viva-Voz, Display e Teclado Iluminados; Gerenciador de Chamadas em Espera e em Conferência e Agenda p/ até 70 contatos + Ramal s/ Fio com Identificador de Chamadas, Viva-Voz, Display e Teclado Iluminados; Gerenciador de Chamadas em Espera e em Conferência e Agenda p/ até 70 contatos Registro de 30 chamadas recebidas. Registro das 5 últimas chamadas realizadas. Menu trilingüe. Comunicação interna, conferência e transferência entre ramais*. Transferência de dados de agenda entre ramais Funções Flash, Rediscar, Pausa, Mudo e Linha em espera. Entrada para fone de ouvido. Uso em mesa ou parede Capacidade para até 6 ramais (base + 5 ramais). LED indicativo de chamadas e mensagens do correio de voz. Garantia de no mínimo 1 ano.	30,00	UND	232,00
0009	5.7.12829 APARELHO TELEFÔNICO DE MESA na cor branca ou preta, com as características mínimas a seguir: funções do aparelho: chave t/p - altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (t) para decádico (p) e vice-versa. sinalização de fábrica: multifrequencial. volume da campainha: premium - h (alto) e l (baixo). gôndola – alto, baixo e mudo. timbre - altera o timbre da campainha. mute/mudo	25,00	UND	42,50
0010	5.15.12871 AUTOCLAVE VERTICAL 21 LITROS Aplicações Permite Esterilização em Instrumentos, Vidrarias, Tecidos, Utensílios como também serve para produtos que devem ser esterilizados para descarte até 127°C com vapor úmido. As aplicações são as mais diversas, ou seja, Análises Clínicas, Hospitalares, Odontológicas e Pesquisas. Especificações técnicas - Modelo: vertical - Capacidade: 21 Litros - Display para visualização e acompanhamento das operações. - Borda do gabinete: Inox - Câmara: Alumínio - Diâmetro interno: 310 x 280 mm - D X A - Dimensão Externa: 400 x 400 x 450mm - C X L X A - Opção de Tempo: 12 /22min - Voltagem: 127 - 220 volts - Potência: 2000 watts - Temperatura: 127°C à 135°C - Consumo de Energia: 700 watts a cada ciclo - Peso: 13,800 Kg - Desaeração: Automática. - Tempo de Esterilização: 55 minutos. - Despressurização: Automática. - Ciclo de Secagem: realizada com a tampa entreaberta. - Microprocessador eletrônico. - Equipamento compacto de bancada. - Resistências na parte externa da cuba, evitando contato com material esterilizado aumentam o tempo de vida útil do equipamento, reduzindo problemas técnicos. Possui grelha que evita contato dos instrumentais com fundo da câmara. - Permite esterilização de líquidos em tubos de ensaio. - Acessórios inclusos: Suporte, Copo Graduado, Grelhas, Fusível, Selo de Vedação, Braçadeira, Amostra da mangueira, Manual de Instrução. - Dispositivos de Segurança: Selo de Segurança, Válvula Controladora de Pressão, Janela e Trava de Segurança, Anel de Vedação, Fusível, Termostato. - Manômetro: Faixa de leitura (100° - 143°C) Pressão de Trabalho 1,5 Kgf/cm2 - Reg. M.S: 25351.259908/2007-53pressão (de 0 a 3 kgf/cm2). - Garantia: Dois (02) anos.	2,00	UND	7.875,00
0011	5.7.12837 BALANÇA DIGITAL Com as características mínimas a seguir: capacidade para 150kg; Graduação de 100g em 100g; Sensor de alta precisão; 3 medições: peso, taxa de gordura e líquido; Detalhes cromados e acabamento texturizado; Armazena dados de até 8 pessoas; Funciona à bateria; Display digital de fácil leitura; Cor: Prata com cromado	18,00	UND	150,00
0012	5.2.12333 BATEDORA INDUSTRIAL PLANETARIA 20 LTS 6 VELOCIDADES NR 12/ ACOMPANHA NHA BATEDORA RAQUETE/ BATEDORA GLOBO	3,00	UND	4.850,00
0013	5.7.12839 BEBEDOURO DE COLUNA, 110/220V Acomoda garrafão de até 20L; - Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro; - capacidade de refrigeração de 5,2 litros por hora; - Depósito de água (3,3L) em plástico injetado atóxico (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água; - Gabinete em ABS com proteção contra raios ultravioleta (não fica amarelado com o passar do tempo) e chapa eletrozincada pintada na cor branca; - Compressor e Gás R134a inofensivo à camada de ozônio;	7,00	UND	600,00



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:3

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
0014	5.7.12842 BEBEDOUROS INDUSTRIAL - Baixo consumo de energia devido ao sistema de refrigeração balanceado; - Torneiras desmontáveis e de fácil substituição; - Termostato regulável fixado na parte traseira; - Pingadeira removível; - Garantia mínima de 1 ano. com as características mínimas a seguir: - capacidade do reservatório: 100l; - segurança e qualidade garantidas pelo inmetro; - gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático; - 2 torneiras de latão cromado, de alta vazão, sendo uma para água natural e uma para água gelada; - filtro de água para altas vazões composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado e celulose; - reservatório interno em aço inox 304; - termostato regulável de fácil acesso; - serpentina em aço inox 304; - pingadeira com grade removível que facilita a higienização; - medidas aproximadas: altura: 130cm; frente: 60cm; lateral: 65cm; - temperatura da água: sempre entre 6°C e 14°C; - voltagem 110w ou 220w. - compressor: 1/5 hp; - pés com regulagem de nível; - sistema de fechamento da tampa com cadeado ou fechadura. a empresa deverá entregar o equipamento, juntamente com manual de instalação e manutenção do bebedouro. garantia mínima de 1 ano.	3,00	UND	2.600,00
0015	5.7.12866 BEBEDOUROS INDUSTRIAL com as características mínimas a seguir: - capacidade do reservatório: 50l; - segurança e qualidade garantidas pelo inmetro; - gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático; - 2 torneiras de latão cromado, de alta vazão, sendo uma para água natural e uma para água gelada; - filtro de água para altas vazões composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado e celulose; - reservatório interno em aço inox 304; - termostato regulável de fácil acesso; - serpentina em aço inox 304; - pingadeira com grade removível que facilita a higienização; - medidas aproximadas: altura: 130cm; frente: 60cm; lateral: 65cm; - temperatura da água: sempre entre 6°C e 14°C; - voltagem 110w ou 220w. - compressor: 1/5 hp; - pés com regulagem de nível; - sistema de fechamento da tampa com cadeado ou fechadura. a empresa deverá entregar o equipamento, juntamente com manual de instalação e manutenção do bebedouro. garantia mínima de 1 ano.	3,00	UND	2.350,00
0016	5.15.12868 CAMARA PARA VACINAS Equipamento leve e transportável apenas, capacidade de 3.200 doses, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico livre de CFC, gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço inoxidável, equipada com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica, isolamento térmico com no mínimo 70 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC, porta de acesso superior de abertura total e descanso a 90°, 02 contra tampas internas basculantes para minimizar perdas com fecho automático, equipado com sapatas niveladoras de regulagem ou rodízios especiais com freio, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência, painel de comando e controle frontal de fácil acesso em alumínio de fácil visualização, comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente a 4°C; com diferencial ajustável de +/- 1°C, temperatura de fácil regulagem com configuração de 2,0 a 8,0 °C, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, indicação de temperatura decimal, indicação de temperatura de momento de máxima e mínima direto no comando do painel, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7°C, botão silenciador de alarme sonoro por tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de refrigeração em recuperação, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz, Equipado com 02 Racks Box para vacinas. ANVISA, Certificações ISO e B.P.F. e Manual do proprietário em Português.	1,00	UND	29.620,14
0017	5.15.12869 CÂMARA PARA VACINAS - Equipamento horizontal, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. - Capacidade para armazenamento mínima de 140 litros (úteis). - Câmara interna em aço inoxidável. - Com quatro cestos tipo Rack para fácil armazenamento e locação das vacinas. - Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC. - Porta de abertura horizontal com gaxeta de dupla vedação nos quatro lados - Sistema com 02 contra tampas. - Equipado com rodízios especiais com freio. - Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C. - Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. - Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel. - Exclusivo sistema de back up de frio armazenado, que possibilita a manutenção da temperatura interna estabilizada do equipamento por um período de no mínimo 36 horas sem energia elétrica. - Sistema silenciador de alarme sonoro. - Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. - Chave geral de energia – liga desliga no painel frontal. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz, ANVISA, Certificações ISO e B.P.F. e Manual do proprietário em Português. GARANTIA: Total 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1,00	UND	17.839,60



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:4

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
0018	5.7.12830 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em todo território nacional com equipe qualificada. CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 12 MP com as características mínimas a seguir: resolução 12 mp; tamanho do display (lcd)2.7" lcd tft colorido; tipo de visor somente lcd; reconhecimento de face; reconhecimento de sorriso; zoom óptico4x; zoom digital5x; grava data/hora; grava vídeo - com áudio; estabilizador de imagem; cartões de memória compatíveis sd, sdhc; especificações técnicas: resolução máx. de vídeo 640 x 480; sensibilidade (iso) auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 / 3200; tamanhos das imagens (pixels) 4000x3000; memória interna 50mb ou superior conexões mini usb; alimentação bateria de íons de lítio (bp70a, 740 mah); cor prata; bateria; cd com software e manual do usuário em português; cartão microsd de no mínimo 8gb; com garantia mínima de 12 meses.	10,00	UND	490,00
0019	5.4.12831 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL com as características mínimas a seguir: possui um sensor aps-c cmos de no mínimo 18,0 megapixels; processador de imagens digic 4; reprodução de cores e capacidades iso 100-6400 (expansível até 12.800) para gravação mesmo nas mais escuras situações; multi-controle dial permite aos usuários facilidade para operar os menus e digitar as configurações com um simples toque; tampa da lente; possuir alça; detecção de rosto; detecção de olhos fechados; modo sorriso e captura; autofoco com rastreamento; zoom instantâneo; modo de bracketing de zoom; possuir lcd de 3.0" de ângulo variável e alta definição (1.040.000 pontos), tecnologia clear view; possuir software de melhoramento de imagens e filtros, além de saída hdmi para visualização de imagens em sua hdtv; com superfícies e curvas ergonômicas, amigáveis e sólidas; tripé com regulagem de altura; cartão de memória compatível com a máquina que explore o seu máximo com relação a armazenamento; bolsa para transporte; 2 baterias compatível com a máquina; recarregador para energia compatível com a máquina; deverá possuir manual em português brasil; armazenamento tipo: cartão sd, cartão sdhc ou cartão sdx; sistemas operacionais suportados pc e macintosh windows xp (sp2/sp3) / vista incluindo sp1 (excluindo a starter edition) / 7 (excluindo o starter edition) os x v10.4-10.6; fonte de alimentação; bateria: bateria de íons de lítio recarregável lp-e6 (fornecida), incorporada para data e definições; duração da bateria: aprox. 1100 (a 23 °c, ae 50%, fe 50%); aprox. 1000 (a 0° c, ae 50%, fe 50%); poupar energia: desliga-se ao fim de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 minutos; fonte de alimentação e carregadores de bateria: kit do transformador de ca ack-e6, carregador da baterias lc-e6, carregador de baterias para veículos cbc-e6; limpeza do sensor: sistema de limpeza eos integrado com revestimento de fluorite; tipo do filtro de cor: cor primária processador de imagem: tipo: digic 4; distância focal: equivalente a 1,6x a distância focal da objetiva; sistema af/pontos: 9 pontos af tipo cruzado (f/2,8 no centro); intervalo de funcionamento: af ev -0,5 - 18 (a 23 °c e iso100); modos af: ai focus / one shot / ai servo; seleção de ponto af: seleção automática, seleção manual; visualização do ponto af selecionado: sobreposto no visor e indicado na parte superior do lcd e no lcd de controle rápido; af previsível: até 8m;	2,00	UND	1.650,00



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:5

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
	bloqueio af: bloqueado quando carregar até meio no botão do obturador no modo one shot af ou quando carregar no botão af-on; luz auxiliar af: disparo intermitente do flash incorporado ou luz emitida por um speedlite; focagem manual: selecionável na objetiva, predefinido no modo visualização direta; modos de medição: medição ttl de abertura completa, com spc de 63 zonas; intervalo de medição: ev 0-20 (a 23°C com objetivas 50 mm f/1,4 iso100); bloqueio ae automático: no modo one-shot af (disparo único af) com medição matricial, a exposição é bloqueada quando o motivo é focado; manual: utilizando o botão de bloqueio ae nos modos da zona criativa; compensação de exposição: +/-5 ev em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos (pode ser combinado com aeb); aeb: 3 disparos +/-3 ev em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos; sensibilidade iso: o iso pode ser expandido para h: 12800 obturador de plano focal, controlado eletronicamente; velocidade: 30-1/8000 seg. (incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos), bulb (intervalo total de velocidade do obturador); balanço de brancos: tipo: balanço de brancos automático com o sensor de imagem; definições: awb, luz do dia, sombra, nublado, tungstênio, luz fluorescente branca, flash, personalizado, definição da temperatura da cor; compensação de balanço de brancos: 1. azul/âmbar +/-9; 2. magenta/verde +/-9; balanço de brancos personalizado: sim, pode ser gravada 1 definição; variação wb: +/-3 níveis em incrementos de um nível; 3 imagens enquadradas por liberação do obturador; desvio selecionável azul/âmbar ou magenta/verde; visor: tipo: pentaprisma; cobertura: (vertical/horizontal) aprox. 96%; ampliação: aproximadamente 0,95x; ponto de visão: aproximação de 22 mm (a partir do centro da ocular da objetiva); correção de dioptrias: -3 to +1 m-1 (dioptria); lcd de focagem: intermutável (3 tipos, opcional); lcd de focagem standard mate de precisão ef-a; espelho: meio espelho de retorno rápido (transmissão: rácio de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com ef600 mm f/4 ou inferior); lcd: tipo: lcd clear view tft 3:2 de ângulo variável de 3,0°; cobertura: aproximadamente 100%; ângulo de visão: (horizontal/vertical) aproximadamente 160°; revestimento: anti-reflexo duplo; flash: número de guia do flash incorporado (iso 100, em metros); cobertura do flash incorporado: até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28 mm); tempo de reciclagem do flash incorporado: aproximadamente 3 segundos; modos: automático, flash manual, transmissor speedlite integrado redução do efeito de olhos vermelhos; compensação da exposição do flash: +/-3 ev em incrementos de 1/2 ou 1/3; variação da exposição do flash, com flash externo compatível; bloqueio da exposição do flash sincronização da segunda cortina; base/terminal para pc, compatibilidade do flash externo: e-ttl ii com speedlites da série ex, suporte de multi-flash sem fios; controle do flash externo através do lcd de menu da câmara; modos de disparo: automático, sem flash, automático criativo, vertical, horizontal, grande plano, desporto, retrato noturno, filme, programa ae, prioridade de obturador ae, prioridade de abertura ae, manual, personalizado, picture styles: standard, retrato, paisagem, neutro, fiel, monocromático, definido pelo utilizador (x3), espaço de cores: srgb e adobe rgb; processamento de imagem: prioridade tom de destaque; otimizador de iluminação automático; redução de ruído de longa exposição; redução de ruído em sensibilidades iso elevadas; correção automática da iluminação periférica da objetiva; processamento de imagens raw – apenas durante a reprodução de imagens; modos de avanço: único, contínuo l, contínuo h, temporizador (2 seg. +remoto, 10 seg. +remoto); disparos contínuos: máx. aprox. 5,3 fps. a velocidade mantém-se, pelo menos, durante aprox. 58 imagens (jpeg)*, 16 imagens (raw); formato do filme: 1920 x 1080 (29,97; 25; 23,976 fps); 1280 x 720 (59,94; 50 fps);			



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:6

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
	640 x 480 (59,94; 50 fps); duração do filme: duração máxima 29 min. 59 seg; tamanho máximo do arquivo 4 gb; funções personalizadas: 20 funções personalizadas com 59 definições; etiqueta de metadados: informação sobre direitos de autor do utilizador (pode ser definida na câmara); classificação de imagens: (0-5 estrelas); sensor de orientação inteligente: sim; zoom de reprodução: 1,5x - 10x; formatos de visualização: visualização contínua: seleção de imagens: todas as imagens, por data, por pasta, filmes, fotografias, classificação; tempo de reprodução: 1/2/3/5/10 ou 20 segundos; eliminação de imagens/proteção apagar: imagem única, todas as imagens na pasta, imagens marcadas, imagens não protegidas; proteção: proteção contra eliminação imagem; verificação de dados: os dados de verificação originais da imagem podem ser anexados à imagem; idiomas de menu: português; interface computador: usb de alta velocidade outros: saída de vídeo (pal/ ntsc) (integrada com terminal usb), mini-saída hdmi (compatível com hdmi-cec), microfone externo (mini-tomada estéreo de 3,5 mm); armazenamento: tipo: cartão sd, cartão sdhc ou cartão sdxc; sistemas operacionais suportados: pc e macintosh windows xp (sp2/sp3) / vista incluindo sp1 (excluindo a starter edition) / 7 (excluindo o starter edition); fonte de alimentação: bateria: bateria de íons de lítio recarregável lp-e6 (fornecida), incorporada para data e definições; acessórios: visor: ocular eb, objetiva de ajuste dióptrico da série e, lcds de focagem ef (com grelha ef-d, mate de super precisão ef-s), visor angular c; estojo: estojo em pele eh21-l; transmissor de arquivos sem fio: compatível com cartões eye-fi objetivas: todas as objetivas ef e ef-s; punho de bateria: bg-e9; telecomando: interruptor remoto rs-60e3, telecomando rc-6/rc-1/rc-5; outros: correla de pulso; possuir cabos usb interface, hdmi, stereo av cable, bateria, manual de instruções em português; garantia mínima de 12 meses			
0020	5.7.12872 CÂMERA INFRAVERMELHO CFTV COM ALCANCE MINIMO DE 25 METROS. CAMERAVM 325 IR COM TECNOLOGIA i IP66 que a protege contra poeira e jatos de água. CCD 1/3" Sony Super HAD II Grau de proteção IP66 Alcance infravermelho 25 metros Alimentação 12 VDC ±10% Corrente consumida IR desligado 100 mA Corrente consumida IR ligado 360 mA Dimensões do produto 61 x 135 mm Grau de proteção IP66 Iluminação mínima com leds IR desligados 0,08 lux / F1.2 Iluminação mínima com leds IR ligados 0 lux Íris Eletrônica Lente 6 mm F2.0 / 3,6 mm F2.1 (opcional) Número de pixels 510 (H) x 492 (V) efetivos Obturador eletrônico (auto) 1/60 a 1/100.000 s Peso 420 g Quantidade de leds 30 Relação sinal/ruído > 48 dB Resolução horizontal do sensor 420 TVL Sensor de imagem CCD Sony 1/3" Super HAD II Temperatura de armazenamento -10 °C a 60 °C Temperatura de operação -10 °C a 60 °C	64,00	UND	240,00
0021	5.7.12876 CENTRAL TELEFÔNICA CONFIGURADA E INSTALADA Características Identificador de chamadas ¹ ; (Opcional com placa de identificação) Chamada de emergência; Monitoração de ambiente; Música de espera (interna e externa); Porteiro eletrônico ¹ ; Intercalação; Acionamento externo ¹ ; Toque geral; Transferência; Consulta; Despertador ¹ ;	4,00	UND	1.500,00



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:7

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
	Desvios de chamadas; Não perturbe; Hotline (interna e externa); Senha para os ramais; Cadeado; Ramal econômico¹; Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular; Bilheteagem¹; Bloqueio de ligações a cobrar; Atendimento automático¹; Captura; Agenda coletiva; Agenda individual; Siga-me; Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote); Rechamada interna; Rechamada externa¹; Chefe-secretária; Serviço noturno; Grupos de ramais; Conferência; Retenção de chamadas; Estacionamento de chamadas; Programação via PC¹; Pêndulo; Acesso às facilidades CPA; Rota de menor custo¹; Programação remota via telefone MF¹; Tarifação¹; Análise de cifras e prefixos; Configuração mínima: 2 linhas e 4 ramais; Configuração máxima: 4 linhas e 12 ramais. ¹Opcional.			
0022	5.7.12875 CENTRAL TELEFÔNICA CONFIGURADA E INSTALADA - Características Alcance: Das linhas troncos: 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone) . Alimentação: 100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz, Configuração Máxima: 8 linhas e 24 ramais ,Configuração Mínima: 2 linhas e 4 ramais, Ident. chamadas: Sim (acessório), Peso: 4,61 Kg, Potência: Máxima 40W Proteções: De programação através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V – recarregável, Relógio:Mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa,bilheteagem e tarifação, mesmo na falta de energia, Sinalização: Decádica ou multifreqüencial. Detalhes Dimensões: 380 x 250 x 115 mm, Garantia: 12 Mês(es), Informação adicional: - Na falta de energia linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201 (exceto quando acoplado á interface IC E1) - Quantidade TI 730i: 5 - Discagem direta a ramal (DDR)¹ - Identificador de chamadas¹ - Chamada de emergência - Monitoração de ambiente - Música de espera (interna e externa) - Porteiro eletrônico¹ - Intercalação - Acionamento externo¹ - Hora certa¹ - Toque geral - Transferência - Consulta Despertador - Desvios de chamadas - Não perturbe - Hotline (interna e externa) - Senha para os ramais - Cadeado - Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular - Bloqueio de ligações a cobrar - Atendimento automático¹ - Captura - Agenda coletiva - Agenda individual - Siga-me - Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote) - Rechamada interna - Rechamada externa - Chefe-secretária - Serviço noturno - Grupos de ramais - Conferência - Retenção de chamadas - Estacionamento de chamadas - Programação via PC - Pêndulo - Acesso às facilidades CPA - Correio de voz¹ - Bilheteagem (memória do PABX para 600 bilhetes) - Rota de menor custo¹	3,00	UND	2.300,00



Equiplano

Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Página:8

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
	- Ramal econômico - Programação remota via telefone MF¹ - Seleção automática de linhas - Programação remota via web¹ - Tarifação¹ - Possibilidade de entroncamento E1¹ - Análise de cifras e prefixos			
0023	5.7.12844 CENTRIFUGA 110/220 VOLTS Roupa molhada 10 kg. Potência 135 Watts. Material qualidade de matéria-prima por dentro e por fora - inteiramente fabricados com materiais plásticos não corrosíveis e apresentam alta resistência ao esforço do dia-a-dia. Especialmente no cesto interno, que produzido em polímero especial, muito resistente. Recursos Tampa com abertura automática Sim a tampa das centrífugas possui um sistema de fechamento com trava de segurança que, ao ser acionada para abertura, desliga automaticamente o motor. Desta forma o usuário tem acesso ao interior da centrífuga com total segurança. Alça para transportes sim a exclusiva alça de transporte das centrífugas permite que o uso e o armazenamento diário do produto sejam tarefas simples, liberando ainda mais espaço na área de serviço. Pés antiderrapantes os pés anti-deslizantes proporcionam mais estabilidade na hora do uso e garantem uma longa vida útil do produto. Alimentação 110/220 Volts Peso aproximado Peso do produto 08 Kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A) - 42,5 x 62,5 cm. Prazo de garantia 01 ano	5,00	UND	420,00
0024	5.7.12870 DVR STAND ALONE 16CH (CIF) STAND ALONE 16 CANAIS; SUPORTE A TCP/IP, VGA E USB 2.0; COMPRESSÃO H.264; ALARME E DETECÇÃO DE MOVIMENTO; COM HD DE 2 TERA, FONTE DE 12 A PARA CÂMERAS, COM 600 METROS DE CABO, 16 BALUN, E MÃO DE OBRA INCLUSA. DVR Série 16 canais de vídeo Facilidade para utilização com a internet Visualização de imagens por smartphones Interface totalmente em português Compatível com modem roteador Intelbras GWM 2420 N Pentaplex Real (visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto) Intelbras DDNS gratuito HD de 2 Tera, Fonte de 12 A para câmeras, com 600 metros de cabo, 16 balun, e mão de obra de instalação inclusa.	4,00	UND	4.100,00
0025	1.11.12882 EXPOSITOR VERTICAL COM 2 PORTAS DE VIDRO Base da unidade de refrigeração removível Evaporador aletado (com ventilação forçada de ar frio) Iluminação interna Porta com fechamento automático e trava de carga Porta de vidro antiembaçante Prateleiras suspensas e reguláveis Puxadores ergonômicos Sistema Frost Free Capacidade para 1.177 litros. Largura 1342 mm Profundidade 815mm Altura 2000 mm Peso Líquido 181 kg Voltagem 115 V / 127 V / 220 V Faixa Temp. 2 a 8°C	4,00	UND	8.000,00
0026	1.11.12881 EXPOSITOR VERTICAL COM PORTA DE VIDRO faixa de temperatura de 2° C a 8° C; •Puxador ergonômico •Iluminação interna •Prateleiras suspensas e reguláveis •Base da unidade de refrigeração removível •Sistema Frost Free •Porta de vidro antiembaçante •Evaporador aletado (com ventilação forçada de ar frio) •Porta com fechamento automático e trava de carga DIMENSÕES •Altura: 202,1 cm •Largura: 67,5 cm •Profundidade: 85 cm •Capacidade Bruta 572litros •Capacidade Líquida 497litros •Largura do Gabinete Interno 555mm •Profundidade do Gabinete Interno 670mm •Altura do Gabinete Interno 1300mm •Peso Líquido 132kg •Tensão / Frequência 115V e 127V / 60Hz •Tensão / Frequência 220V / 50Hz e 60Hz TopoInformações do Produto	5,00	UND	3.700,00



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:9

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
	GARANTIA •12 Meses			
0027	5.7.12864 FERRO A VAPOR INDUSTRIAL Com as características mínimas a seguir: - Acionamento mecânico do vapor; - Cabo em madeira c/ pintura especial; - Sistema segurança com termostato regulável c/ capacidade de 16 amperes; - Fio elétrico anti-chama HPN; - Resistência tubular blindada dupla c/ garantia de 1 ano; - Peso: 2,5Kg; - Medidas da base: 120x240mm; - Potência: 1500watts; Acessórios que acompanham o produto: - Apoio de silicone; - Reservatório de água com registro e capacidade p/ 5 litros; - Mangueira de silicone; - Sapata Anti-brilho de alumínio c/ teflon. - Garantia de no mínimo 12 meses.	3,00	UND	1.050,00
0028	5.18.11586 FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR 13 MM, COM 800 MTS	150,00	UND	77,00
0029	5.7.12845 FOGÃO 4 BOCAS de piso, automático, com as características mínimas a seguir: - Cor Branco; - Bivolt; - Mesa em aço inox sobreposta; - Capas esmaltadas; - Queimadores em 2 potências; - Luz de Forno; -Válvula de segurança no forno; e, Garantia de no mínimo 12 meses	5,00	UND	483,00
0030	5.7.12846 FOGÃO 6 BOCAS De piso, automático, com as características mínimas a seguir: - cor branco - bivolt - mesa em aço inox sobreposta - capas esmaltadas - queimadores em 2 potências - luz de forno - válvula de segurança no forno e garantia de no mínimo 12 meses	5,00	UND	876,30
0031	5.7.12867 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO. Com as características mínimas a seguir: 6 queimadores em ferro fundido. grelhas no tamanho 30x30 cm em ferro fundido. porta panela. estrutura fabricada em aço galvanizado com pintura eletrostática à pó na cor grafite. registros cromados. bandeja coletora de resíduos. forno revestido em lã de vidro (interno). baixa pressão dimensões aproximadas do fogão: largura: 107 cm altura: 82,5 cm profundidade: 83,5 cm peso: 60,0 kg dimensões aproximadas do forno: largura: 48 cm altura: 30 cm profundidade: 47 cm	5,00	UND	2.100,00
0032	1.1.12880 FORNO MICRO-ONDAS 30L Ative! BMS45A c/ Função Adiar Preparo 30L Consumo (kw/h) 1350 W Potência (w) 820 W Cor Branco Timer Display digital Relógio Luz interna Teclas pré-programadas Trava de segurança Conteúdo da embalagem 1 Microondas, Manual de instruções, 1 prato giratório Voltagem 110V Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 30 x 53,9 x 42 cm Peso aproximado do produto (Kg) 16 Kg Garantia do fornecedor 1 ano	5,00	UND	490,00



Município de Cafelândia

Pregão 60/2013 - Anexo 01

Equiplano

Página:10

Processo 165/2013

Nº Item		Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
0033	5.7.12848	FREEZER 1 PORTA 121 LITROS Com classificação A em consumo de energia, possui vários compartimentos, prateleiras para pratos prontos, compartimento para gelo e picolé, gavetão evita que os outros alimentos peguem cheiro, não deixa pingar resíduos em outros compartimentos. Classe A Gavetão de frutos do mar Um gavetão e 3 vantagens: evita que os outros alimentos peguem cheiro, não deixa pingar resíduos em outros compartimentos e é fácil de limpar. Prateleira para pratos prontos Ideal para você colocar embalagens de congelados e pratos prontos, deixando tudo mais organizado e com fácil acesso. Cestos de grade deslizantes Oferece fácil visualização dos alimentos e vem com trava de segurança. Compartimento para gelo e picolé Separa os cubos de gelo do restante dos alimentos, e oferece a temperatura ideal para picolés.	5,00	UND	1.153,35
0034	5.7.12850	FREEZER 1 PORTA 216 LITROS (HORIZONTAL) Características Técnicas: Produto: Freezer Horizontal Informações: - Cor: Branco - Tipo de freezer: Horizontal - Tipo de degelo: Manual - Quantidade de portas: 1 Função: - Refrigerador - Freezer Capacidade: - Bruta: 216 litros. - Armazenamento: 210 litros Material - Gabinete interno com aço galvanizado: Protege contra a ferrugem; - Gabinete externo em aço galvanizado com pintura branca; Cestos: - 01. - Aramado Recursos Extras - Temperaturas: Conservador: atinge até 8°C e Freezer: pode atingir até -18°C. - Rodízios: sim (Facilita a movimentação do produto). Energia: - Eficiência energética: classe A - Alimentação: 220 Volts - Consumo mensal aproximado de energia: 36,3 kWh/mês.. Dimensões do Produto (LxAxP): 79,5 x 86,8 x 66,5 cm. Dimensões da embalagem (LxAxP): 82,5 x 93 x 75,5 cm. Peso do Produto: 46 Kg. Peso do Produto Embalado: 50 Kg. Garantia: 12 meses	3,00	UND	1.371,00
0035	5.7.12849	FREEZER 2 PORTAS TAMPAS 385 LITROS (HORIZONTAL) Tipo: Horizontal Detalhes do produto: Dupla função; Tampa balanceada; Caixa interna em aço zincado Rodízios: Sim Não contém CFC Classificação Energética: E Capacidade Líquida 385 Capacidade Bruta: 414 Tampa: Balanceada Funções: Conservador; Freezer Fechadura: Com chave autoexpulsiva Dreno de degelo frontal: Sim Puxadores ergonômicos: Sim Acabamento/Cor: Branco Consumo Kwh/mês 86,2 Dimensões (LxAxP) 130,5 x 91,5 x 76,3 cm Peso 80,5 Kg Voltagem: 220; 110 Garantia: 01 ano	3,00	UND	1.920,00
0036	5.7.12847	FRIGOBAR 80 LITROS Com as características mínimas a seguir: - 110V; - Porta latas modulares; - Gaveta para frutas; - Bandeja para degelo; - Garantia mínima de 12 meses.	2,00	UND	724,50
0037	5.7.9348	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO POTENCIA MINIMA : 2000W; PRESSÃO 100 BAR; VAZÃO 380 LITROS/HORA, RECIPIENTE DE DETERGENTE INTEGRADO AO PRODUTO, DESIGN MODERNO E ERGONOMETRO, JATO DE AGUA AJUSTAVEL, CABEÇOTE EM ALUMINIO COM MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE, FILTRO DE AGUA NA ENTRADA, SUPORTE PARA PISTOLA E CABO ELETRICO, DUPLA ISOLAÇÃO ELETRICA.	5,00	UND	1.061,00



Equiplano

Município de Cafelândia**Pregão 60/2013 - Anexo 01**

Página:11

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
0038	5.7.12851 LAVADORA DE ROUPA TURBO LT15F COM CAPACIDADE PARA 15 KG Que lava, enxágua e centrifuga. Conta com abertura superior e 12 programas de lavagem – programação completa especialmente desenvolvida para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras. Possui as funções de Lava Tênis, lavagem ideal que protege o tênis e a lavadora, tem também o Programa Rápido 25 minutos, ideal para roupas pouco sujas. Mais tempo livre para você! Esta lavadora lava edredom King Size e ainda tem 5 níveis de água, você só utiliza a quantidade necessária de água, evitando desperdícios! O exclusivo e inovador multidispenser muito mais prático e fácil de abrir e manusear tem interior removível que facilita a limpeza no dia a dia. A teca economia oferece praticidade total no reaproveitamento de água da lavagem para outros fins. Você economiza muito e ajuda o planeta, a teca Turbo Agitação proporciona uma agitação mais potente para roupas mais sujas e pesadas, tem ainda as teclas Avança Etapas onde você pode avançar as etapas a qualquer momento e a de Duplo Enxágue para quem deseja ainda mais performance e limpeza das roupas! Ela ainda é econômica e tem classificação energética A!	5,00	UND	1.647,66
0039	5.7.12854 LAVADORA TANQUINHO BRANCA Timer para 3 programas; Lava por turbilhamento; Opção de engate de mangueira; Filtro retentor.	5,00	UND	258,00
0040	5.7.12860 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Com as características mínimas a seguir: capacidade mínima para 6 litros em inox; largura: 280mm; profundidade 210mm; altura 680mm; Bivolt	5,00	UND	1.200,00
0041	5.7.12832 RÁDIO AM E FM PORTÁTIL ENTRADA USB Com as características mínimas a seguir: estéreo, Toca CD e MP3, (CD/CD-R/CD-RW), reproduz MP3, visor frontal de cristal líquido, seletor manual de CD/MP3/OFF/(Rádio) seletor de controle de volume e de estação, com potência mínima de 0,6W em RMS por via, antena telescópica, alça para transporte, Alimentação Bivolt, ou por pilhas médias/grande. Manual de Instruções em Português. Garantia de 6 meses do fabricante, Produto Nacional, Cabo de alimentação AC. Garantia mínima de 1 ano.	10,00	UND	320,00
0042	5.7.12859 REFRIGERADOR FROST FREE 432 LITROS Com as características mínimas a seguir: - 110V - Cor Branca; - Compartimento extra frio; - Prateleiras deslizantes que possibilitam maior facilidade; - Sistema Frost Free; - Com certificado do INMETRO; - Garantia mínima de 12 meses.	3,00	UND	2.371,00
0043	5.7.12873 SCANNER - DIGITALIZACAO OPTICA 2400DPI – com adf para até 50 páginas no alimentador automatico scanjet 5590 • Carregue até 50 páginas no alimentador de documentos automático (ADF) e proceda a digitalização. Processamento automático de documentos em frente e verso para agilizar o trabalho. Grande autonomia: digitalize documentos de múltiplas páginas enquanto realiza outras tarefas.. • Escaneie até 8 páginas por minuto (ou 4 imagens por minuto) usando o ADF duplex. Sem demoras: pré-visualize a digitalização em 7 segundos. Armazene, organize e acesse documentos digitalizados mediante o software NewSoft Presto! Software PageManager. • Tipo de Digitalização: De mesa • Profundidade de Bits: 48 bits • Digitalização em Cores: Sim • Resolução de hardware: 2400 x 2400 dpi • Resolução da Digitalização, Óptica: 2400 dpi • Níveis de Escala de Cinza: 256 níveis de cinza • Máximo tamanho da Digitalização (Vidro): 21,6 x 27,9 cm • Máximo tamanho da Digitalização (ADF): 21,6 x 35,6 cm • Velocidade de Digitalização, Pré-visualização: 7 segundos • Conectividade: USB de alta velocidade (compatível com especificações USB 2.0) • Software Incluído: CD-ROM com software para Microsoft Windows e Macintosh: HP Photo & Imaging software com HP Memories Disc Creator & HP Instant Share • Cabo na caixa: Sim, 1 USB • Dimensões: 480 x 330 x 150 mm (L x P x A) aprox. Peso bruto: 8,320Kg Dimensão: 16,20cm x 48,80cm x 34,00cm (Altura x Largura x Comprimento)	2,00	UND	1.850,00
0044	5.7.12874 SCANNER DE MESA scanjet sj300 • Economize tempo com a alta velocidade de digitalização e os controles intuitivos. Configure rapidamente usando um único cabo. Desfrute dos detalhes em alta resolução de documentos. Os botões para digitalização com um toque permitem que você comece a trabalhar e compartilhar rapidamente. Coloque esse scanner compacto em praticamente qualquer lugar. • Profundidade de bits 48 bits • Conectividade, opcional Não • Conectividade, padrão 1 USB alta velocidade	10,00	UND	3.400,00



Equiplano

Município de Cafelândia**Pregão 60/2013 - Anexo 01**

Página:12

Processo 165/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
	• Painele de controle Quatro botões no painel frontal (Digitalizar, Copiar, Digitalizar para PDF, Digitalizar e enviar por e-mail) • Tipos de suportes Papel (comum, jato de tinta, fotográfico, jornal, artigos de revista) • Memória padrão - 8 MB • Velocidade do processador 30 MHz • Resolução melhorada de digitalização Até 19.200 • Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização Até 14 segundos • Digitalização em cores - Sim • Resolução de digitalização, hardware Até 4800 x 4800 dpi - Peso bruto: 2,086Kg - Dimensão: 53,90cm x 45,90cm x 44,00cm (Altura x Largura x Comprimento)			
0045	5.7.12853 SECADORA DE ROUPAS ECO TURBO - 17KG - 110V Características Gerais - Altíssima capacidade - 17 kg: seca muita roupa em poucos processos (até edredon king size), economizando tempo, espaço e energia elétrica. - Eco Sensor: desliga automaticamente o ar quente se as roupas já estiverem secas. Economiza tempo, energia e protege as roupas. - Exclusiva função antiencolhimento: garante que nenhuma peça encolha, através do controle de temperatura. - Programa tira-vincos: Facilita na hora de passar. - Função anti-rugas: Mantém as roupas girando no cesto com ar frio após a secagem, evitando a formação de rugas. - Facilidade de uso e diversidade de programas e funções: painel fácil de entender e programar. - Pedestal opcional (não incluso): Deixa a secadora na altura ideal, além de ser uma gaveta para guardar o que quiser. - Exclusivo programa passa-fácil: As roupas saem da secadora mais lisas e macias, facilitando na hora de passar. - 7 programas de secagem: a melhor eficiência para todos os tipos de roupas, sujeiras e tecidos. - 5 opções de temperatura: máxima, alta, média, baixa e ar frio. - Seleção do nível de secagem: mais seca, seca, menos seca, levemente úmida. - Programa secagem personalizada: você escolhe e controla a programação. - Display com tempo remanescente de secagem: Você sabe a que horas sua secagem vai terminar. - Sinal de final de ciclo: Avisa na hora em que a secagem termina e você pode controlar o volume. - Trava de segurança no painel. - Cesto em aço inox com luz interna. - Porta reversível. - Rack para secagem de tênis. Especificações: -Frequência: 60 Hz -Corrente: 23 A -Potência: 4.900 W -Potência de resistência: 4.700 W Tipo Secadora de piso Acesso ao cesto Frontal Programas 7 Secagem a frio Sim Sistema anti-rugas Sim Capacidade 17 Kilos Controles Eletrônicos Acabamento do cesto Aço inox Selo Procel (Classificação de consumo) Não informado Cor Branco Tensão/Voltagem em 110V Garantia 12 meses Dimensões:Altura 92,00 Centímetros Largura 69,00 Centímetros Profundidade 73,00 Centímetros Peso 68,00 Quilos	3,00	UND	5.700,00
0046	5.7.12858 TABUA DE PASSAR ROUPA Característica É prática, leve, dobrável e com regulagem de altura, suporta até 100Kg. Material Tampo em OSB, tubo de aço com acabamento em pintura epóxi a pó branca. Peso 2,615kg Comprimento 0,150 x 0,34 x 0,85cm (A x L x C)	10,00	UND	118,00
0047	5.7.12863 TV LED 32 POLEGADA SLIM HD e Wi-fi Integrado KDL32W605A	5,00	UND	1.502,66
0048	5.7.12857 VENTILADOR DE COLUNA 60 CM Grades de proteção metálicas com pintura eletrostática, três velocidades, oscilante com inclinação regulável, coluna regulável permitindo variações de posição. Garantia mínima de 1 ano	10,00	UND	165,00

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 428.298,09

PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : 428.298,09