TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS REF. SINAPI - SETEMBRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

| CÓDIGOS | | | | | | | MÃO DE | MATERIAL + | | |
|--------------|-------------|----------------|--|-------|--------|-----------|--------|--------------------|-----|--------|
| ABA SERVIÇOS | ABA INSUMOS | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R\$ UNIT. | OBRA | EQUIP. + OUTROS | T | OTAL |
| | | COMPOSIÇÃO 03A | QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto. | un | | | 113,46 | 507,79 | R\$ | 621,25 |
| 101876 | | | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0000 | 95,24 | 16,19 | 79,05 | | 95,24 |
| 93666 | | | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0000 | 79,82 | 17,75 | 62,07 | | 79,82 |
| 93662 | | | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0000 | 63,76 | 6,21 | 57,55 | | 127,52 |
| 93661 | | | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0000 | 60,81 | 4,45 | 56,36 | | 60,81 |
| 7997/ORSE | | | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | UN | 1,0000 | 216,90 | 21,69 | 195,21 | | 216,90 |
| | 002436 | | ELETRICISTA (HORISTA) | Н | 1,6000 | 25,60 | 25,60 | - | | 40,96 |
| | | COMPOSIÇÃO 2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | | | 16,09 | 51,59 | R\$ | 67,68 |
| | 000370 | | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | МЗ | 0,0568 | 120,00 | - | 120,00 | | 6,82 |
| | 004741 | | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | М3 | 0,0065 | 62,01 | | 62,01 | | 0,40 |
| | 036155 | | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0487 | 35,62 | - | 35,62 | | 37,35 |
| 88260 | | | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,3975 | 29,87 | 22,00 | 7,87 | | 11,87 |
| 88316 | | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,3975 | 26,19 | 18,49 | 7,70 | | 10,42 |
| 91277 | | | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041 | 9,80 | - | 9,80 | | 0,04 |
| 91278 | | | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1947 | 0,58 | - | 0,58 | | 0,11 |

PRED / GCO

fls. _____

| 88316 | 002436 | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 1,5000 3,5000 | 25,82 12,35 | 18,49 | - 6,14 | 38,73 43,23 | |
|-------------------|--------|----------------|---|-----|------------------|----------------|--------|---------|----------------|--|
| | 002436 | | Eletrecista | Н | 1,0000 | 3,55 | | | 3,55 | |
| | | | | | 1,0000 | 16,35 | | | 16,35 | |
| | | | inox | | 1,0000 | 2,14 | | #VALOR! | 2,14 | |
| | | | Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas | | 1,0000 | 6,92 | | #VALOR! | 6,92 | |
| | | | | | 1,0000 | 1,96 | | #VALOR! | 1,96 | |
| | | | | | 1,0000 | 67,08 | | #VALOR! | 67,08 | |
| | | COMPOSIÇÃO 02A | exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox | UN | | | 64,72 | #VALOR! | R\$ 98,00 | |
| | COMPO | COMPOSIÇÃO 03A | CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda | UN | | | 64.72 | #VALORI | B¢ 00 00 | |
| 87878 + 94224 | | | Chapisco + Emboço | M2 | 1,12 | 26,22 | #N/D | #N/D | 29,37 | |
| 103670 | | | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | МЗ | 0,0175 | 361,39 | 264,51 | 96,88 | 6,32 | |
| 94969 | | | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0175 | 411,03 | 61,82 | 349,21 | 7,19 | |
| 06.101.000170.SER | | | Alvenaria de vedação com tijolos maciços cerâmicos 6 x 9 x 19 cm, espessura da parede 29 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:8 | M2 | 0,4 | 298,27 | #N/D | #N/D | 119,31 | |
| | | COMPOSIÇÃO 01A | MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO | UN | | | #N/D | #N/D | R\$ 162,19 | |
| 91285 | | | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | СНІ | 0,1504 | 1,03 | - | 1,03 | 0,15 | |
| 91283 | | | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0483 | 10,79 | - | 10,79 | 0,52 | |